

Pedido del cliente

**Mesa Refrigerada ventilada, 700 mm de profundidad 3
Puertas de vidrio, temperatura +2°C/+8°C**

Precio: 1.263,00 € + IVA



Referencia: ve3104tng

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con puerta de vidrio

Descripción

Mesa refrigerada ventilada, 700 mm de profundidad con 3 puertas de vidrio, temperatura +2°C/+8°C.

Mesa refrigerada con **estructura externa e interna** totalmente de **acero inoxidable**. El interior de la mesa refrigerada tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza.

Es posible **ajustar la altura** de la mesa utilizando los **pies de acero inoxidable** según sea necesario.

La **refrigeración** está **ventilada** y dentro de la mesa refrigerada hay un **flujo circular de aire frío** para no tocar el producto directamente.

El **evaporador** está **tratado contra la corrosión**.

El **aislamiento** tiene un **grosor de 60 mm**.

La **temperatura** es **positiva** y oscila entre **+2°C y +8°C**. La temperatura puede ajustarse y controlarse constantemente mediante un **termostato digital** situado en el panel frontal de la mesa refrigerada. La **descongelación es automática** con **resistencia eléctrica** y **control automático de la temperatura de descongelación**.

Hay un calentador eléctrico insertado en el marco del cierre de la puerta para eliminar la condensación. La **evaporación del agua de condensación** se produce **automáticamente**.

La mesa está equipada con **3 puertas de vidrio, puerta con muelle de retorno, junta de la puerta desmontable sin herramientas**.

Hay un cajón sobre el compartimento del motor.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 par de guías por puerta;

- 1 rejilla GN1/1 por puerta;

- Luz interior.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1795 mm x P 700 mm x A 860 mm

Pedido del cliente

Dimensiones internas	L 1337 mm x P 530 mm x A 589 mm
Peso neto	134 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 par de guías por puerta; 1 rejilla GN1/1 por puerta; Luz interior
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V/50 Hz
Temperatura	+2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	260 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Mediante termostato digital
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	417 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32°C/ 55% HR
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha