

## Pedido del cliente

**Mesa Refrigerada ventilada, 700 mm de profundidad 4  
Puertas de vidrio, temperatura +2°C/+8°C**

**Precio: 1.463,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** ve4104tng

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Mesas refrigeradas con puerta de vidrio

---

### Descripción

**Mesa refrigerada ventilada, 700 mm de profundidad con 4 puertas de vidrio, temperatura +2°C/+8°C.**

Mesa refrigerada con **estructura externa e interna** totalmente de **acero inoxidable**. El interior de la mesa refrigerada tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza.

Es posible **ajustar la altura** de la mesa utilizando los **pies de acero inoxidable** según sea necesario.

La **refrigeración** está **ventilada** y dentro de la mesa refrigerada hay un **flujo circular de aire** frío para no tocar el producto directamente.

El **evaporador** está **tratado contra la corrosión**.

El **aislamiento** tiene un **grosor de 60 mm**.

La **temperatura** es **positiva** y oscila entre **+2°C y +8°C**. La temperatura puede ajustarse y controlarse constantemente mediante un **termostato digital** situado en el panel frontal de la mesa refrigerada. La **descongelación es automática** con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelación.

Hay una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta para eliminar la condensación. La **evaporación del agua de condensación** se produce **automáticamente**.

La mesa está equipada con **4 puertas de cristal, puerta con muelle de retorno, junta de la puerta desmontable sin herramientas**.

Hay un cajón sobre el compartimento del motor.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 par de guías por puerta:

- 1 rejilla GN1/1 por puerta:

- Luz interior.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

---

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 2230 mm x P 700 mm x A 860 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1772 mm x P 530 mm x A 589 mm

---

## Pedido del cliente

<b>Peso neto</b>	153 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 par de guías por puerta; 1 rejilla GN1/1 por puerta; Luz interior
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/ 50 Hz
<b>Temperatura</b>	+2°C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	260 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Mediante termostato digital
<b>Número de puertas</b>	4
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta con vidrio
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacidad del frigorífico</b>	553 LT
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+32°C/ 55% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B
<b>Peto trasero</b>	Sin peto trasero
<b>Profundidad de la mesa refrigerada</b>	700 mm
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Encimera de trabajo</b>	sì
<b>Posición del motor</b>	A la derecha