

Pedido del cliente

**Mesa Refrigerada ventilada, 700 mm de profundidad 4
Puertas de vidrio, temperatura +2°C/+8°C**

Precio: 1.518,00 € + IVA



Referencia: ve4104tng

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con puerta de vidrio

Descripción

Mesa refrigerada ventilada, 700 mm de profundidad con 4 puertas de vidrio, temperatura +2°C/+8°C.

Mesa refrigerada con **estructura externa e interna** totalmente de **acero inoxidable**. El interior de la mesa refrigerada tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza.

Es posible **ajustar la altura** de la mesa utilizando los **pies de acero inoxidable** según sea necesario.

La **refrigeración** está **ventilada** y dentro de la mesa refrigerada hay un **flujo circular de aire** frío para no tocar el producto directamente.

El **evaporador** está **tratado contra la corrosión**.

El **aislamiento** tiene un **grosor de 60 mm**.

La **temperatura** es **positiva** y oscila entre **+2°C y +8°C**. La temperatura puede ajustarse y controlarse constantemente mediante un **termostato digital** situado en el panel frontal de la mesa refrigerada. La **descongelación es automática** con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelación.

Hay una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta para eliminar la condensación. La **evaporación del agua de condensación** se produce **automáticamente**.

La mesa está equipada con **4 puertas de cristal, puerta con muelle de retorno, junta de la puerta desmontable sin herramientas**.

Hay un cajón sobre el compartimento del motor.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 par de guías por puerta:

- 1 rejilla GN1/1 por puerta:

- Luz interior.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

| Característica | Valor |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Dimensiones externas | L 2230 mm x P 700 mm x A 860 mm |
| Dimensiones internas | L 1772 mm x P 530 mm x A 589 mm |

Pedido del cliente

| | |
|---|---|
| Peso neto | 153 Kg |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Equipamiento de serie | 1 par de guías por puerta; 1 rejilla GN1/1 por puerta; Luz interior |
| Estructura externa | De acero inoxidable |
| Alimentación eléctrica | 230 V/ 50 Hz |
| Temperatura | +2°C/+8°C |
| Refrigeración | Ventilada |
| Gas refrigerante | R290 |
| Absorción | 260 W |
| Estructura interna | De acero inoxidable |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Desescarche | Mediante termostato digital |
| Número de puertas | 4 |
| Tipo de puerta | Puerta con vidrio |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Capacidad del frigorífico | 553 LT |
| Máx. temperatura/Humedad ambiente | +32°C/ 55% HR |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Peto trasero | Sin peto trasero |
| Profundidad de la mesa refrigerada | 700 mm |
| Motor | incorporado |
| Carrocería | Acero inoxidable |
| Encimera de trabajo | sì |
| Posición del motor | A la derecha |