

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada para pastelería 3 puertas Peto 800 mm de profundidad 0°C/+10°C clase de eficiencia energética C

Precio: 1.195,00 € + IVA



Referencia: G-PA3200TN-FC

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas 600x400 - Prof.800

Pedido del cliente

Descripción

Mesa refrigerada para pastelería con 3 puertas, peto trasero, 800 mm de profundidad, 0°C/+10°C y clase de eficiencia energética C.

La mesa refrigerada para pastelería tiene una **estructura externa e interna** totalmente **de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad. La superficie de trabajo es de acero inoxidable y cuenta con un cómodo y práctico **peto trasero**.

La refrigeración es ventilada con un evaporador externo de aletas con tratamiento anticorrosión y un ventilador para igualar la temperatura dentro de la propia mesa. La mesa también cuenta con **recirculación de aire frío**. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío uniformemente a lo ancho de la mesa, es necesario canalizarlo en un falso techo que dispone de rendijas especiales para distribuir el aire refrigerado uniformemente por toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y oscila entre **0°C y +10°C**. La temperatura se puede regular y controlar constantemente mediante un **termostato digital**, que también controla la descongelación.

La descongelación es eléctrica y **la evaporación del agua de condensación es automática**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA POR PUERTA 600 mm x 400 mm:

- 2 PARES DE GUÍAS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

| Característica | Valor |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dimensiones externas | L 2020 mm x P 800 mm x A 950 mm (850 + 100 mm peto trasero) |
| Dimensiones internas | L 1562 mm x P 630 mm x A 580 mm |
| Peso neto | 114 Kg |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Equipamiento de serie | 1 rejilla de 600 x 400 mm y 1 par de guías por puerta |
| Estructura externa | De acero inoxidable |
| Alimentación eléctrica | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatura | -2°C/+8°C |
| Refrigeración | Ventilada |
| Gas refrigerante | R290 |
| Absorción | 398 W |
| Estructura interna | De acero inoxidable |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Desescarche | mediante termostato digital |

Pedido del cliente

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Número de puertas | 3 |
| Tipo de puerta | Puerta ciega |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Cajonera | Sin cajonera |
| Encimera de trabajo | De acero inoxidable |
| Capacidad del frigorífico | 580 L |
| Control de temperatura | mediante termostato digital |
| Unidad de refrigeración | Tropicalizada |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Peto trasero | Con peto trasero |
| Profundidad de la mesa refrigerada | 800 mm |
| Tipo de mesa refrigerada | Específico para rejillas de 600 x 400 mm |
| Motor | incorporado |
| Carrocería | Acero inoxidable |
| Cantidad de gas | 120 gr |
| Encimera de trabajo | sì |
| Disponibilidad | En Stock |