

## Pedido del cliente

**Picadora de carne monofásica unidad de molienda de acero inoxidable 160 kg/h L 400 mm x P 290 mm x A 510 mm**

**Precio: 612,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** 12TS-MNIX

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Picadora de carne

### Descripción

**Picadora de carne monofásica unidad de molienda de acero inoxidable 160 kg/h L 400 mm x P 290 mm x A 510 mm.**

La picadora de carne tiene una **estructura de aluminio** pulido con una **tolva redonda de acero inoxidable**.

La **unidad de molienda es de acero inoxidable** y es completamente extraíble, por lo que puede colocarse en el frigorífico sin tener que limpiar los restos de carne picada después de cada uso.

Está equipada con una caja de cambios con engranajes en baño de aceite.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- SISTEMA ENTERPRISE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE (AGUJEROS DE 6 mm DE DIÁMETRO);

- CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE.

**AL HACER EL PEDIDO PUEDE ELEGIR ENTRE TENSIÓN MONOFÁSICA O TRIFÁSICA.**

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 400 mm x P 290 mm x A 510 mm
<b>Potencia</b>	0,75 Kw
<b>Peso neto</b>	21 kg
<b>Equipamiento de serie</b>	sistema enterprice con placa de acero inoxidable (agujeros de 6 mm de diámetro), cuchillo de acero inoxidable autoafilable
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/1N/50 Hz
<b>Producción horaria</b>	160 kg
<b>Tipo rallador/picadora</b>	Simple
<b>Producción horaria de la picadora de carne KG/h</b>	160 Kg/h
<b>Tensión de la picadora de carne</b>	Monofásica - 230 V
<b>Inversión de la marcha</b>	No
<b>Medidas de la boca</b>	Ø 52 mm