



**TPicadora de carne monofásica
unidad de molienda de aluminio 160
kg/h L 400 mm x P 250 mm x A 500
mm**

MODELO: 12S-MNG

Dimensiones externas
L 400 x P 250 x A 500 mm

553,00 € + IVA



 [Solicita plazos entrega](#)

Dimensiones externas	L 400 mm x P 250 mm x A 500 mm
Inversión de la marcha	No
Potencia	0,75 Kw
Peso neto	21 kg
Alimentación eléctrica	230 V/1N/50 Hz
Producción horaria	160 kg

Producción horaria de la picadora de carne KG/h	160 Kg/h
Medidas de la boca	Ø 52 mm
Equipamiento de serie	sistema enterprice con placa de acero ino x idable (agujeros de 6 mm de diámetro), cuchillo de acero ino x idable autoafilable
Tipo rallador/picadora	Simple
Tensión de la picadora de carne	Monofásica - 230 V

Descripción

Picadora de carne monofásica unidad de molienda de aluminio 160 kg/h L 400 mm x P 250 mm x A 500 mm.

La picadora de carne tiene una **estructura de aluminio** pulido con una **tolva redonda de acero inoxidable**.

La **unidad de molienda es de aluminio** totalmente extraíble.

Está equipado con una caja de cambios con engranajes en baño de aceite.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- SISTEMA ENTERPRICE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE (DIÁMETRO DEL AGUJERO 6 mm):

- CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE.

AL HACER EL PEDIDO PUEDE ELEGIR ENTRE TENSIÓN MONOFÁSICA O TRIFÁSICA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL