

## Pedido del cliente

**Picadora de carne monofásica unidad de molienda de aluminio 160 kg/h L 250 mm x P 400 mm x A 500 mm**

**Precio: 472,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** 12B-MNG

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Picadora de carne

### Descripción

**Picadora de carne monofásica unidad de molienda de aluminio 160 kg/h L 250 mm x P 400 mm x A 500 mm.**

La picadora de carne tiene una **estructura de aluminio** pulido con una **tolva redonda de acero inoxidable**.

La **unidad de molienda** es **de aluminio** totalmente extraíble.

Está equipada con una caja de cambios con engranajes en baño de aceite.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- SISTEMA ENTERPRISE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE (DIÁMETRO DEL AGUJERO 6 mm);

- CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

| Característica   | Valor  |
|--|--|
| <b>Dimensiones externas</b>                            | L 250 mm x P 400 mm x A 500 mm   |
| <b>Potencia</b>  | 0,75 Kw  |
| <b>Peso neto</b>                                       | 21 kg  |
| <b>Equipamiento de serie</b>                           | sistema enterprise con placa de acero inoxidable (agujeros de 6 mm de diámetro), cuchillo de acero inoxidable autoafilable |
| <b>Alimentación eléctrica</b>                          | 230 V/1N/50 Hz   |
| <b>Producción horaria</b>                              | 160 kg   |
| <b>Tipo rallador/picadora</b>                          | Simple   |
| <b>Producción horaria de la picadora de carne KG/h</b> | 160 Kg/h   |
| <b>Tensión de la picadora de carne</b>                 | Monofásica - 230 V   |
| <b>Inversión de la marcha</b>                          | No   |
| <b>Medidas de la boca</b>                              | Ø 52 mm  |