



**Picadora de carne monofásica unidad de molienda de aluminio 150/250 kg/h L 420 mm x P 300 mm x A 520 mm**

**MODELO: 22TS-MNG**

**Dimensiones externas**

L 420 x P 300 x A 520 mm

**1.034,00 € + IVA**



En stock

<b>Dimensiones externas</b>	L 420 mm x P 300 mm x A 520 mm
<b>Inversión de la marcha</b>	No
<b>Potencia</b>	1,1 Kw
<b>Peso neto</b>	31 kg
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/1 N/50 Hz
<b>Producción horaria de la picadora de carne KG/h</b>	150/250 Kg/h

<b>Medidas de la boca</b>	Ø 52 mm
<b>Disponibilidad</b>	En Stock
<b>Equipamiento de serie</b>	sistema enterprice con placa de acero ino x idable (agujeros de 6 mm de diámetro), cuchillo de acero ino x idable autoafilable
<b>Tipo rallador/picadora</b>	Simple
<b>Tensión de la picadora de carne</b>	Monofásica - 230 V

## Descripción

Picadora de carne monofásica unidad de molienda de aluminio 150/250 kg/h L 420 mm x P 300 mm x A 520 mm.

La picadora de carne tiene una **estructura y una tolva totalmente de acero inoxidable**.

La **unidad de molienda** está hecha de **aluminio** desmontable.

La unidad de molienda puede lavarse en el lavavajillas.

Está equipada con una caja de cambios con engranajes en baño de aceite.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- SISTEMA ENTERPRISE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE (DIÁMETRO DEL AGUJERO 6 mm):

- CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE:

- BOCA DE ENTRADA DE CARNE 52 mm de diámetro.

AL HACER EL PEDIDO ES POSIBLE ELEGIR ENTRE TENSIÓN MONOFÁSICA O TRIFÁSICA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL