



**Picadora de carne monofásica con  
unidad de molienda de acero  
inoxidable 150/250 kg/h L 410 mm x P  
310 mm x A 520 mm**

**MODELO: 22RS-MNIX**

**Dimensiones externas**  
L 410 x P 310 x A 520 mm

**1.149,00 € + IVA**



 **En stock**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Dimensiones externas</b>                            | L 410 mm x P 310 mm x A 520 mm |
| <b>Inversión de la marcha</b>                          | Si                             |
| <b>Potencia</b>  | 1,1 Kw                         |
| <b>Peso neto</b>                                       | 32 kg                          |
| <b>Alimentación eléctrica</b>                          | 230 V/1 N/50 Hz                |
| <b>Producción horaria de la picadora de carne KG/h</b> | 150/250 Kg/h                   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Medidas de la boca</b>              | Ø 52 mm  |
| <b>Disponibilidad</b>                  | En Stock   |
| <b>Equipamiento de serie</b>           | sistema enterprice con placa de acero ino x idable (agujeros de 6 mm de diámetro), cuchillo de acero ino x idable autoafilable |
| <b>Tipo rallador/picadora</b>          | Simple   |
| <b>Tensión de la picadora de carne</b> | Monofásica - 230 V   |

## Descripción

Picadora de carne monofásica con unidad de molienda de acero inoxidable 150/250 kg/h L 410 mm x P 310 mm x A 520 mm.

La picadora de carne tiene una estructura con una tolva de acero inoxidable.

La unidad de molienda es de acero inoxidable y es completamente extraíble.

Está equipada con un reductor con engranajes en baño de aceite.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- SISTEMA ENTERPRISE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE (BORDES DE 6 mm DE DIÁMETRO);

- BOCA DE ENTRADA DE CARNE 52 mm de diámetro;

- INVERSIÓN DE MARCHA;

- CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE.

AL HACER EL PEDIDO ES POSIBLE ELEGIR ENTRE TENSIÓN MONOFÁSICA O TRIFÁSICA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL