

## Pedido del cliente

**Picadora de carne monofásica producción 100/160 Kg/h L  
605 mm x P 305 mm x A 510/600 mm, unidad de molienda de  
acero inoxidable**

**Precio: 822,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Picadora de carne con rallador integrado

---

### Breve descripción

---

### Descripción

**Picadora de carne Ralladora monofásica producción 100/160 Kg/h L 605 mm x P 305 mm x A 510/600 mm, unidad de molienda de acero inoxidable.**

La picadora de carne tiene una **estructura de aluminio pulido** con una **tolva de acero inoxidable**.

La **unidad de molienda es de acero inoxidable**, lo que permite almacenarla en el frigorífico sin tener que limpiar los residuos de carne picada.

Está equipada con una caja de cambios con engranajes en baño de aceite.

La parte del rallador cuenta con: boca de aluminio pulido, rodillo de acero inoxidable, rejilla de protección inferior y microinterruptor de la palanca del rallador.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- SISTEMA ENTERPRICE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE (DIÁMETRO DEL AGUJERO 6 mm):

- CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE.

**AL HACER EL PEDIDO PUEDE ELEGIR ENTRE TENSIÓN MONOFÁSICA O TRIFÁSICA.**

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

---

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 605 mm x P 305 mm x A 510/600 mm
<b>Potencia</b>	0,75 Kw
<b>Peso neto</b>	26 kg
<b>Equipamiento de serie</b>	sistema enterprice con placa de acero inoxidable (6 mm de diámetro)

## Pedido del cliente

	de orificio), cuchilla de acero inoxidable autoafilable
<b>Medidas de la boca del rallador</b>	140 mm x 75 mm
<b>Tensión del rallador</b>	Monofásica - 230 V
<b>Tipo rallador/picadora</b>	Combinación de picadora de carne y trituradora
<b>Producción horaria del rallador kg/h</b>	100/160 Kg/h
<b>Tensión de la picadora de carne</b>	Monofásica - 230 V
<b>Inversión de la marcha</b>	No
<b>Medidas de la boca</b>	Ø 52 mm