



**Picadora de carne monofásica
producción 100/160 Kg/h L 605 mm x
P 305 mm x A 510/600 mm, unidad de
molienda de acero inoxidable**

MODELO: 12AT-MNIX

Dimensiones externas

L 605 x P 305 x A 510/600 mm

852,00 € + IVA

 **En stock**



Dimensiones externas	L 605 mm x P 305 mm x A 510/600 mm
Inversión de la marcha	No
Potencia	0,75 Kw
Peso neto	26 kg
Medidas de la boca del rallador	140 mm x 75 mm
Tensión del rallador	Monofásica - 230 V

Producción horaria del rallador kg/h	100/160 Kg/h
Medidas de la boca	Ø 52 mm
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	sistema enterprice con placa de acero ino x idable (6 mm de diámetro de orificio), cuchilla de acero ino x idable autoafilable
Tipo rallador/picadora	Combinación de picadora de carne y trituradora
Tensión de la picadora de carne	Monofásica - 230 V

Descripción

Picadora de carne Ralladora monofásica producción 100/160 Kg/h L 605 mm x P 305 mm x A 510/600 mm, unidad de molienda de acero inoxidable.

La picadora de carne tiene una **estructura de aluminio pulido** con una **tolva de acero inoxidable**.

La **unidad de molienda es de acero inoxidable**, lo que permite almacenarla en el frigorífico sin tener que limpiar los residuos de carne picada.

Está equipada con una caja de cambios con engranajes en baño de aceite.

La parte del rallador cuenta con: boca de aluminio pulido, rodillo de acero inoxidable, rejilla de protección inferior y microinterruptor de la palanca del rallador.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- SISTEMA ENTERPRISE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE (DIÁMETRO DEL AGUJERO 6 mm):

- CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE.

AL HACER EL PEDIDO PUEDE ELEGIR ENTRE TENSIÓN MONOFÁSICA O TRIFÁSICA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL