

Picadora de carne monofásica unidad de molienda de acero inoxidable producción 40 Kg/h L 590 mm x P 290 mm x A 510/600 mm

MODELO: 12T-MNIX

Dim. externas
L 590 x P 290 x A 510/600 mm

738,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 590 mm x P 290 mm x A 510/600 mm
Inversión de la marcha	No
Potencia	0,75 KW
Peso neto	23 kg
Medidas de la boca del rallador	140 mm x 75 mm
Tensión del rallador	Monofásica - 230 V
Producción horaria del rallador kg/h	100/160 Kg/h

Medidas de la boca	Ø 52 mm
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	sistema enterprice con placa de acero ino x idable (agujeros de 6 mm de diámetro), cuchillo de acero ino x idable autoafilable
Potencia del motor	1 HP
Tipo rallador/picadora	Combinación de picadora de carne y trituradora
Tensión de la picadora de carne	Monofásica - 230 V
Normative	CE

Descripción

Picadora de carne Ralladora monofásica producción 40 Kg/h L 590 mm x P 290 mm x A 510/600 mm, unidad de molienda de acero inoxidable.

La picadora de carne tiene una **estructura de aluminio pulido** con una **tolva redonda de acero inoxidable.**

La **unidad de molienda** está hecha **de acero inoxidable** extraíble.

Está equipada con una caja de cambios con engranajes en baño de aceite.

La parte del rallador cuenta con: boca de aluminio pulido, rodillo de acero inoxidable, rejilla de protección inferior y microinterruptor de la palanca del rallador.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- SISTEMA ENTERPRISE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE (DIÁMETRO DEL AGUJERO 6 mm):

- CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE.

AL HACER EL PEDIDO PUEDE ELEGIR ENTRE TENSIÓN MONOFÁSICA O TRIFÁSICA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL