



**Picadora de carne monofásica unidad de molienda de acero inoxidable producción 40 Kg/h L 590 mm x P 290 mm x A 510/600 mm**

**MODELO: 12T-MNIX**

**Dimensiones externas**

L 590 x P 290 x A 510/600 mm

**738,00 € + IVA**



 **En stock**

<b>Dimensiones externas</b>	L 590 mm x P 290 mm x A 510/600 mm
<b>Inversión de la marcha</b>	No
<b>Potencia</b>	0,75 Kw
<b>Peso neto</b>	23 kg
<b>Medidas de la boca del rallador</b>	140 mm x 75 mm
<b>Tensión del rallador</b>	Monofásica - 230 V

<b>Producción horaria del rallador kg/h</b>	100/160 Kg/h
<b>Medidas de la boca</b>	Ø 52 mm
<b>Disponibilidad</b>	En Stock
<b>Equipamiento de serie</b>	sistema enterprice con placa de acero ino x idable (agujeros de 6 mm de diámetro), cuchillo de acero ino x idable autoafilable
<b>Tipo rallador/picadora</b>	Combinación de picadora de carne y trituradora
<b>Tensión de la picadora de carne</b>	Monofásica - 230 V

## Descripción

Picadora de carne Ralladora monofásica producción 40 Kg/h L 590 mm x P 290 mm x A 510/600 mm, unidad de molienda de acero inoxidable.

La picadora de carne tiene una **estructura de aluminio pulido** con una **tolva redonda de acero inoxidable**.

La **unidad de molienda** está hecha de **acero inoxidable** extraíble.

Está equipada con una caja de cambios con engranajes en baño de aceite.

La parte del rallador cuenta con: boca de aluminio pulido, rodillo de acero inoxidable, rejilla de protección inferior y microinterrupor de la palanca del rallador.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- SISTEMA ENTERPRISE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE (DIÁMETRO DEL AGUJERO 6 mm):

- CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE.

**AL HACER EL PEDIDO PUEDE ELEGIR ENTRE TENSIÓN MONOFÁSICA O TRIFÁSICA.**

**EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**