

## Pedido del cliente

**Picadora de carne Ralladora monofásica acero inoxidable  
producción 150/250 Kg/h L 630 mm x P 305 mm x A 510/660  
mm**

**Precio: 880,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Picadora de carne con rallador integrado

### Breve descripción

### Descripción

**Picadora de carne Ralladora monofásica unidad de molienda de acero inoxidable producción 150/250 Kg/h L 630 mm x P 305 mm x A 510/660 mm.**

La picadora de carne tiene una **estructura de aluminio pulido** con una **tolva redonda de acero inoxidable**.

La **unidad de molienda** es **de acero inoxidable** extraíble.

Está equipado con una caja de cambios con engranajes en baño de aceite.

La parte del rallador cuenta con: boca de aluminio pulido, rodillo de acero inoxidable, rejilla de protección inferior y microinterruptor de la palanca del rallador.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- SISTEMA ENTERPRICE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE (DIÁMETRO DEL AGUJERO 6 mm);

- CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 630 mm x P 305 mm x A 510/660 mm
<b>Potencia</b>	1,1 Kw
<b>Peso neto</b>	26 kg
<b>Equipamiento de serie</b>	sistema enterprice con placa de acero inoxidable (agujeros de 6 mm de diámetro), cuchillo de acero inoxidable autoafilable
<b>Medidas de la boca del rallador</b>	140 mm x 75 mm
<b>Tensión del rallador</b>	Monofásica - 230 V

## Pedido del cliente

<b>Tipo rallador/picadora</b>	Combinación de picadora de carne y trituradora
<b>Producción horaria del rallador kg/h</b>	150/250 kg/h
<b>Tensión de la picadora de carne</b>	Monofásica - 230 V
<b>Inversión de la marcha</b>	No
<b>Medidas de la boca</b>	Ø 52 mm

Generado el 02/05/2026