



**Picadora de carne Ralladora monofásica de acero inoxidable producción 150/250 Kg/h L 560 mm x P 430 mm x A 480/650 mm**

**MODELO: 22AT-MNIX**

**Dimensiones externas**

L 560 x P 430 x A 480/650 mm

**1.397,00 € + IVA**



 **En stock**

<b>Dimensiones externas</b>	L 560 mm x P 430 mm x A 480/650 mm
<b>Inversión de la marcha</b>	Si
<b>Potencia</b>	1,1 Kw
<b>Peso neto</b>	38 kg
<b>Medidas de la boca del rallador</b>	140 mm x 75 mm
<b>Tensión del rallador</b>	Monofásica - 230 V

<b>Producción horaria del rallador kg/h</b>	150/250 Kg/h
<b>Medidas de la boca</b>	Ø 52 mm
<b>Disponibilidad</b>	En Stock
<b>Equipamiento de serie</b>	sistema enterprice con placa de acero ino x idable (agujeros de 6 mm de diámetro), cuchillo de acero ino x idable autoafilable
<b>Tipo rallador/picadora</b>	Combinación de picadora de carne y trituradora
<b>Tensión de la picadora de carne</b>	Monofásica - 230 V

**Descripción**

Picadora de carne Ralladora monofásica de acero inoxidable producción 150/250 Kg/h L 560 mm x P 430 mm x A 480/650 mm.

La picadora de carne tiene una **estructura con tolva en acero inoxidable**.

La **unidad de molienda es de acero inoxidable** y es completamente extraíble.

Está equipada con una caja de cambios con engranajes en baño de aceite y inversión de marcha.

La parte del rallador cuenta con: boca de aluminio pulido, rodillo de acero inoxidable, rejilla de protección inferior y microinterruptor de la palanca del rallador.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- SISTEMA ENTERPRISE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE (DIÁMETRO DEL AGUJERO 6 mm):

- CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE.

**AL HACER EL PEDIDO ES POSIBLE ELEGIR ENTRE TENSIÓN MONOFÁSICA O TRIFÁSICA.**

**EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**