Báscula monocelular con capacidad de 30 kg y precisión de 10 g L 450 mm x P 350 mm x A 670 mm

MODELO: TMN-260659

Dim. externas

L 450 x P 350 x A 670 mm

309,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 450 mm x P 350 mm x A 670 mm
Medidas del plato	350 mm x 450 mm
Impresora incorporada	No
Validez de la metrología legal	No
Alimentación eléctrica	Batería recargable: Duración de la batería con la retroiluminación encendida: 80 horas. Duración de la batería con la retroiluminación apagada: 320 horas
Peso a soportar	30 kg

Fuente de energía	240 V/50 Hz
Disponibilidad	En Stock
Tipo de balanza	Electrónica/Digital
Escala de precisión	10 g
Normative	CE
tipología de pantalla	soltero

Descripción

Báscula monocelular con capacidad de 30 kg y precisión de 10 g L 450 mm x P 350 mm x A 670 mm.

El modelo **TMN-260659** es una **báscula** no válida para la metrología legal relacionada con la garantía de la exactitud de las mediciones a nivel comercial. Cuenta con el **marcado CE.**

Dispone de una plataforma con **estructura tubular de acero pintado, con plato y columna ambos de acero inoxidable, células de carga de aluminio con protección IP65** (garantiza una protección total contra cuerpos sólidos y contra la infiltración de líquidos, vapores, salpicaduras y chorros de agua).

Presencia de **4 pies ajustables en altura** hasta un aumento de **13mm.**

La báscula tiene un t**eclado impermeable con 6 teclas de función y teclas de encendido/apagado y una gran pantalla LCD retroiluminada con 6 caracteres numéricos de 40 mm. Retroiluminación de la pantalla con tres modalidades: automática, encendida y apagada.**

La unidad de peso se puede ajustar opcionalmente entre Kg, g y t.

La báscula funciona de forma óptima a temperaturas que oscilan entre **-10 °C y +40 °C** y tiene **protección IP54** contra el polvo y las salpicaduras de agua.

La batería interna es recargable.

Duración de la batería con la retroiluminación encendida: 80 horas.

Duración de la batería con la retroiluminación apagada: 320 horas.

FUNCIONES:

Acumulación (sólo fuera de la metrología legal).

Totalización

Cuenta de piezas

Cero

Cuatro modalidades de Hold: apagado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con función de puesta a cero automática

Comprobación de peso y piezas (función de límite) con señal visual y alarma

Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)

Gravedad configurable

Neto/Bruto

Tara

CERTIFICACIÓN DE VALIDEZ PARA LA METROLOGÍA LEGAL NO INCLUIDA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL