

Pedido del cliente

Mesa refrigerada con 2 puertas, peto trasero, profundidad 600 mm y temperatura -2°C/+8°C

Precio: 969,00 € + IVA



Referencia: G-SNACK2200TN-FC

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas - Prof.600

Pedido del cliente

Descripción

Mesa refrigerada con 2 puertas, alzada, profundidad 600 mm y temperatura -2°C/+8°C.

La mesa refrigerada con 2 puertas y alzada cuenta con un grupo incorporado extraíble para facilitar las operaciones de mantenimiento y fondo con esquinas redondeadas para una limpieza más cómoda. En el interior hay un flujo circular de aire frío que evita el contacto directo con los productos.

La temperatura es positiva, se mantiene en un rango de **-2°C a +8°C** y puede ser controlada constantemente de manera electrónica mediante termostato digital.

La resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta permite la eliminación de la condensación; el descongelamiento es automático con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelamiento. La evaporación del agua de condensación es automática y el evaporador está tratado contra la corrosión.

La mesa cuenta con dos puertas con muelle de retorno y juntas de puerta fácilmente extraíbles sin herramientas.

Incluye patas de acero inoxidable regulables en altura.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 REJILLA 330 mm x 430 mm PARA PUERTA;
- 1 PAR DE GUÍAS PARA PUERTA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1360 mm x P 600 mm x H 950 mm
Dimensiones internas	L 900 mm x P 430 mm x H 560 mm
Peso neto	94 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 griglia 330 mm x 430 mm e 1 coppia di guide per porta
Estructura externa	Acciaio AISI 201
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R600a
Absorción	275 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	elettrico
Número de puertas	2

Pedido del cliente

Tipo de puerta	Puerta ciega
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Capacidad del frigorífico	159 LT
Control de temperatura	tramite termostato elettronico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	C
Peto trasero	Con peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Tipo de mesa refrigerada	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	120 gr
Posición del motor	A la derecha