

Pedido del cliente

Armario Refrigerado ventilado con puerta de vidrio -2°C/+8°C 650 LT

Precio: 1.021,00 € + IVA



Referencia: M-GN650TNG-FC

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Armarios refrigerados positivos

Descripción

Armario refrigerado ventilado con puerta de vidrio, capacidad de 650 LT, temperatura -2°C/+8°C.

El **armario refrigerado ventilado** tiene una **estructura** fabricada íntegramente **en acero inoxidable**, mientras que los paneles exteriores de la parte trasera y del fondo son de chapa galvanizada. El mueble también es ajustable en altura gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. El interior del armario tiene las **aristas redondeadas** para facilitar las operaciones de limpieza y ofrecer así practicidad e higiene de uso.

La refrigeración es ventilada y, por lo tanto, el frío es producido por un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. El tratamiento anticorrosión está diseñado para evitar la oxidación que se formaría como resultado de la formación de escarcha/condensación en el funcionamiento normal del refrigerador.

La temperatura es positiva (-2°C/+8°C) y se puede controlar y regular fácilmente mediante un **termostato digital**.

Hay una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta para eliminar la condensación y la evaporación del agua de condensación es automática.

El armario tiene **1 puerta no reversible** con una junta que se puede quitar fácilmente sin herramientas. La **puerta es de vidrio** y se cierra **con llave**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- LUZ INTERIOR:

- 3 REJILLAS GN2/1:

- 3 PARES DE GUÍAS.

El armario refrigerado ventilado, debido a su tamaño, entra en la categoría de frigoríficos de menos o igual a 700 litros.

Su capacidad real y nominal es de 650 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 740 mm x P 830 mm x A 2010 mm
Dimensiones internas	L 620 mm x P 700 mm x A 1396 mm
Peso neto	125 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V

Pedido del cliente

Equipamiento de serie	luz interior, 3 rejillas GN2/1, 3 pares de guías
Alimentación eléctrica	230 V/50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	305 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	650 LT
Control de temperatura	Electrónico
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+ 38° C/ 60 HR
Clase de eficiencia energética	C
Motor	incorporado
Cantidad de gas	120 gr
Normative	CE