

Pedido del cliente

Armario refrigerado estático ECO, -2°C/+8°C, 103 litros, con puerta acristalada, clase de energía D

Precio: 459,00 € + IVA



Referencia: FRE200G

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: 150L

Breve descripción

- La refrigeración es **estática**, es decir, **la emisión de frío en la nevera se produce de forma natural, sin necesidad de utilizar ventiladores**. No hay dirección del aire frío, que se distribuirá uniformemente en el interior del frigorífico a su propio ritmo de arriba a abajo.
- El armario refrigerado tiene un diseño moderno, especialmente adecuado para su uso en hoteles, restaurantes y bares.
- Gracias al display situado en la parte frontal del **armario refrigerado**, podrá controlar en todo momento la temperatura, asegurándose de que se mantiene el entorno de almacenamiento correcto para sus alimentos.
- El armario refrigerado está equipado con una **luz interna y puerta acristalada** que **permite identificar rápidamente** el contenido.

Descripción

Armario refrigerado estático ECO, temperatura -2°C/+8°C, capacidad 103 litros, con puerta acristalada.

El armario refrigerado tiene una **estructura externa de chapa pintada con epoxi blanco** y una **estructura interna de ABS**, mientras que los **paneles externos traseros y posterior** son de **chapa galvanizada**.

El interior del refrigerador es de plástico moldeado, lo que facilita la limpieza del equipo.

La **refrigeración es estática** y el frío se produce mediante un evaporador de placas colocado directamente dentro de la propia cámara.

La **temperatura es positiva (-2°C/+8°C)** y puede regularse mediante un **termostato**. La temperatura del refrigerador es fácil de ajustar y se puede controlar constantemente a través de la pantalla situada en la parte superior de la puerta. El termostato electrónico garantiza una temperatura correcta y uniforme, conservando de forma óptima los alimentos almacenados en su interior.

La **descongelación es manual** y el agua de condensación se elimina mediante un **evaporador**.

Aislamiento de ciclopentano.

La **puerta es acristalada** con **cerradura de serie**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 rejilla L 510 x P 420 mm:

- 1 luz LED interior:

Pedido del cliente

- 2 ruedas y 2 pies H 70 mm:

- cerradura con llave.

Por sus dimensiones, el armario refrigerado entra en la categoría de frigoríficos de 150 litros o menos.

Su capacidad real y nominal es de 103 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 600 mm x P 615 mm x A 920 mm
Dimensiones internas	L 490 mm x P 415 mm x A 630 mm
Peso neto	42 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 Rejilla, Cerradura con llave
Estructura externa	Con recubrimiento en epoxi blanco
Alimentación eléctrica	230 V/50 Hz
Temperatura	+2°C/+ 8°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R600a
Absorción	90 W
Estructura interna	En ABS
Espesor del aislamiento	44 mm
Desescarche	Manual
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Temperatura (+/-)	Positiva
Control de temperatura	a través del termostato
Estructura del frigorífico	En ABS/inox
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	200 LT
Clase de eficiencia energética	C
Peso bruto	49 Kg
Cantidad de gas	40 gr
Disponibilidad	En Stock