

## Pedido del cliente

### Armario Refrigerado estático de acero inoxidable con puerta de vidrio +2°C/+8°C 103 LT

Precio: 467,00 € + IVA

---



---

Referencia: FRE200GSS

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: 150L

---

### Breve descripción

- La refrigeración es **estática**, es decir, **la emisión de frío en la nevera se produce de forma natural, sin necesidad de utilizar ventiladores**. No hay dirección del aire frío, que se distribuirá uniformemente en el interior del frigorífico a su propio ritmo de arriba a abajo.
- El armario refrigerado tiene un diseño moderno, especialmente adecuado para su uso en hoteles, restaurantes y bares.
- Gracias al display situado en la parte frontal del **armario refrigerado**, podrá controlar en todo momento la temperatura, asegurándose de que se mantiene el entorno de almacenamiento correcto para sus alimentos.
- El armario refrigerado está equipado con una **luz interna y puerta de vidrio** que **permite identificar rápidamente** el contenido.

---

### Descripción

**Armario refrigerado estático de acero inoxidable, temperatura +2°C/+8°C, capacidad 103 litros, con puerta de vidrio.**

El **armario refrigerado** tiene una **estructura externa de acero inoxidable** y una **estructura interna de ABS**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte trasera son de chapa galvanizada.

El interior del frigorífico es de plástico moldeado, lo que facilita la limpieza del equipo.

La refrigeración es estática y el frío se produce mediante un evaporador de placas colocado directamente dentro de la propia cámara.

**La temperatura es positiva (+2°C/+8°C)** y se puede controlar y regular mediante un termostato. La temperatura del frigorífico es fácil de ajustar y se puede controlar constantemente gracias a la pantalla situada en la parte superior de la puerta. El termostato electrónico garantiza una temperatura correcta y uniforme, conservando de forma óptima los alimentos almacenados en su interior.

La descongelación es manual y el agua de condensación se evapora mediante un evaporador.

Aislamiento de ciclopentano.

**Puerta de vidrio con cerradura de serie.**

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA L 510 mm x P 420 mm:

## Pedido del cliente

- 1 LUZ LED INTERNA:

- 2 RUEDAS Y 2 PIES A 70 mm:

- CERRADURA CON LLAVE.

Dadas sus dimensiones, el armario frigorífico entra en la categoría de litros de frigorífico inferior o igual a 150 litros.

Su capacidad real y nominal es de 120 litros.

### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

## Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 600 mm x P 615 mm x A 920 mm
Dimensiones internas	L 490 mm x P 415 mm x A 630 mm
Potencia	0,13 KW
Peso neto	42 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 Rejilla, cerradura con llave
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V/50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R600a
Estructura interna	En ABS
Espesor del aislamiento	44 mm
Desescarche	Manual
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Temperatura ( +/- )	Positiva
Capacidad del frigorífico	103 LT
Control de temperatura	a través del termostato
Estructura del frigorífico	En ABS/inox
Categoría de litros	200 LT
Clase de eficiencia energética	C
Peso bruto	47 Kg
Cantidad de gas	40 gr