

Armario refrigerado estático de acero inoxidable -18°C/-22°C 247 LT Clase de eficiencia energética C

MODELO: TRE400SS

Dim. externas
L 600 x P 615 x A 1920 mm

727,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 600 mm x P 615 mm x A 1920 mm
Dim. internas	L 490 mm x P 415 mm x A 1630 mm
Potencia	0,19 KW
Peso neto	70 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V/50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	247 LT
Categoría de litros	400 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32° C / 55 % HR
Clase de eficiencia energética	C

Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	6 rejillas fijas con dimensiones L 480 mm x P 410 mm; luz LED superior; 2 ruedas y 2 pies
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Estática
Estructura interna	De ABS
Desescarche	Manual
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Control de temperatura	mediante el termostato
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	En ABS/ino x
Tipo de armario refrigerado	Estándar

Peso bruto	77 Kg	**Carrocería**	Acero ino x idable
Cantidad de gas	92 gr	**Normative**	CE

Descripción

Armario refrigerado estático, temperatura -18°C/-22°C, capacidad 247 litros.

El armario refrigerado tiene una **estructura externa de acero inoxidable y una estructura interna de ABS**, mientras que los **paneles externos trasero y posterior son de chapa galvanizada. El interior del frigorífico es de plástico moldeado, lo que facilita la limpieza del equipo.**

La refrigeración es estática y el frío es producido por un evaporador de placas que funciona a través de los estantes y está colocado directamente dentro de la cámara; **los estantes no se pueden ajustar.**

La temperatura es negativa, ajustable desde **-18°C/-22°C** mediante un **termostato.**

La temperatura del frigorífico es fácil de ajustar y se puede controlar constantemente gracias a la pantalla situada en la parte superior de la puerta. El termostato electrónico garantiza una temperatura correcta y uniforme, conservando de forma óptima los alimentos almacenados en su interior.

La **descongelación** es **manual** y el **agua de condensación se evapora mediante un evaporador.**

Aislamiento de ciclopentano.

La puerta es ciega con cerradura estándar y manilla integrada.

DATOS TÉCNICOS ÚTILES

ESPESOR DE LA PUERTA: 50 mm

ALTURA DE LA PUERTA: 1700 mm

ALTURA DEL PANEL SUPERIOR: 50 mm

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS FIJAS DE DIMENSIONES L 480 mm x P 410 mm;

- Luz LED superior;

- 2 Ruedas Y 2 Pies;

- Cerradura con llave.

Dadas sus dimensiones, el armario frigorífico entra en la categoría de litros de frigorífico inferior o igual a 400 litros.

Su capacidad real y nominal es de 247 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL