Llámenos para obtener más información.
Tel. +34 93 73 75 593
WA: +34 638516800
www.gastrodomus.es
Datos: 03/06/2026

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada para gastronomía 4 Cajones 1 Puerta 700 mm de profundidad -2°C/+8°C

Precio: 1.730,00 € + IVA

Referencia: GA3100TN2C2C1P

Fabricante: Gastrodomus

Llámenos para obtener más información.
Tel. +34 93 73 75 593
WA: +34 638516800
www.gastrodomus.es
Datos: 03/06/2026

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con cajones

Descripción

Mesa Refrigerada para gastronomía 4 Cajones a la izquierda, 1 Puerta 700 mm de profundidad -2°C/+8°C.

La mesa refrigerada tiene una **estructura interna y externa** totalmente **de acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **ajustable en altura gracias a la presencia de pies de nivelación de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las aristas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es producido por un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. La mesa también tiene recirculación de aire frío. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice hacia un falso techo que tiene unas rendijas especiales que permiten distribuir el aire frío de manera uniforme por toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se encuentra en un rango **entre -2°C y +8°C.** La temperatura se puede ajustar y controlar constantemente gracias a un **termostato digital** que también regula la descongelación de la mesa.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA;

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

DATOS ÚTILES:

PIES DE NIVELACIÓN DE LA MESA REFRIGERADA SIN PETO TRASERO

ALTURA MÍNIMA 860 mm

PIE HASTA UN MÁXIMO DE 880 mm

EXCURSION DEL PIE 20 mm

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1795 mm x P 700 mm x A 860 mm

Llámenos para obtener más información.
Tel. +34 93 73 75 593
WA: +34 638516800
www.gastrodomus.es
Datos: 03/06/2026

Pedido del cliente

Dimensiones internas	L 1337 mm x P 530 mm x A 589 mm
Peso neto	134 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y un par de guías por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	300 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	mediante termostato digital
Junta de estanquiedad	magnética fácilmente extraíble
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Cantidad de cajones	4
Cajonera	Con cajonera
Capacidad del frigorífico	417 L
Control de temperatura	mediante termostato digital
Clase de eficiencia energética	C
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Altura del cajón	2 set 2 de 1/2 cajones
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Configuración de los cajones	4 cajones de 1/2
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha
Disponibilidad	En Stock