

## Pedido del cliente

### Mesa refrigerada 8 cajones 1 puerta 700 mm -2°C/+8°C

Precio: 2.687,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** GA4100TN3C3C2C1P

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Mesas refrigeradas con cajones

## Pedido del cliente

### Descripción

**Mesa refrigerada con 1 puerta, 3 cajones a la izquierda de 1/3 y 3 cajones centrales de 1/3 + 2 cajones centrales de 1/2, profundidad 700 mm y temperatura -2°C/+8°C.**

La mesa refrigerada tiene una **estructura interna y externa** totalmente **de acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

**La refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. La mesa también tiene recirculación de aire frío. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice hacia un techo que dispone de rendijas especiales para distribuir el aire refrigerado de manera uniforme por toda la zona de almacenamiento.

**La temperatura es positiva** y se encuentra en un rango entre **-2°C y +8°C**. La temperatura se puede regular y controlar constantemente gracias a un **termostato digital**, que también regula la descongelación de la mesa.

La condensación se elimina mediante un calentador eléctrico insertado en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA:

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

#### DATOS ÚTILES:

PIES DE MESA REFRIGERADOS SIN PETO TRASERO:

ALTURA MÍNIMA 860 mm

PIE DE NIVELACIÓN HASTA UN MÁXIMO DE 880 mm

EXCURSION DEL PIE DE NIVELACIÓN 20 mm

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 2230 mm x P 700 mm x A 860 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1772 mm x P 530 mm x A 589 mm
<b>Peso neto</b>	153 Kg

## Pedido del cliente

<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN1/1 y un par de guías por puerta
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	-2°C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	350 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	mediante termostato digital
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Cantidad de cajones</b>	8
<b>Cajonera</b>	Con cajonera
<b>Capacidad del frigorífico</b>	553 LT
<b>Control de temperatura</b>	mediante termostato digital
<b>Clase de eficiencia energética</b>	C
<b>Peto trasero</b>	Sin peto trasero
<b>Profundidad de la mesa refrigerada</b>	700 mm
<b>Tipo de mesa refrigerada</b>	Específico para rejillas GN1/1
<b>Altura del cajón</b>	set 2 cajones de 1/2 + 2 set 3 cajones de 1/3
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Configuración de los cajones</b>	6 cajones de 1/3 + 2 cajones de 1/2
<b>Encimera de trabajo</b>	sì
<b>Posición del motor</b>	A la derecha
<b>Disponibilidad</b>	En Stock