

Freidora para bar eléctrica de sobremesa - 2 cubas - capacidad 4+4 LT - potencia 1,8 KW + 1,8 KW Monofásica

MODELO: FE44L

Dim. externas
L 430 x P 380 x A 260 mm

158,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 430 mm x P 380 mm x A 260 mm
Dim. internas	Por cuba: L 300 mm x P 150 mm x A 150 mm
Potencia	1,8 + 1,8 KW
Peso neto	8 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura de funcionamiento	50° C / 200° C
Número de cubas de la freidora	NR 2 cubas
Capacidad de las cubas de la freidora	4 LT + 4 LT

Alimentación de la freidora	Eléctrico
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	2 tapas, cada una de las cuales mide 175 mm x 320 mm; 2 cestas, cada una de las cuales mide 105 mm x 240 mm x A 110 mm/dimensiones con asa: 105 mm x 430 mm x A 110 mm
Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero ino x idable
Tipo de freidora	Freidora de sobremesa
Carrocería	Acero ino x idable
Normative	CE

Descripción

Freidora eléctrica de sobremesa con 2 cubas, capacidad de 4+4 LT, potencia 1,8 KW + 1,8 KW Monofásica.

La freidora tiene una **estructura de acero inoxidable.** Está equipada con 2 cestas rectangulares con un **mangos de plástico aislante del calor.** En el exterior hay **dos asas** para mover fácilmente el aparato.

Al utilizar la freidora, la cuba debe estar llena de aceite hasta la mitad.

El funcionamiento del aparato está comprobado por un **indicador luminoso y la temperatura puede ajustarse mediante un mando manual.**

La freidora está preparada para mantener una temperatura constante.

La freidora dispone de 2 cubas con controles independientes que pueden utilizarse de forma autónoma.
La tapa está tiene la función de mantener la temperatura constante en el interior de la cuba y evitar que los cuerpos extraños contaminen los alimentos durante la cocción.

La cesta especial se utiliza para freír pequeños trozos de comida. Durante la cocción, la cesta debe introducirse en la cuba. Una vez terminada la cocción, cuelgue la cesta para filtrar el exceso de aceite.

La freidora tiene un rango de temperatura de 50°C a 200°C.

La freidora tiene una **rejilla inferior perforada en cada cuba.**

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 2 TAPAS DE DIMENSIONES CADA UNA: 175 mm x 320 mm;

- 2 CESTAS DE DIMENSIONES 105 mm x 240 mm x A 110 mm CADA UNA//DIMENSIONES CON MANGO: 105 mm x 430 mm x A 110 mm.

DATOS ÚTILES:

EL TAMAÑO DEL PANEL DE CONTROL ES DE 180 mm x 100 mm x A 120 mm.

DIMENSIONES INTERNAS DE CADA CUBA: L 300 mm x P 150 mm x A 15 mm.

ENCHUFE SCHUKO.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL