

Pedido del cliente

**Armario refrigerado ventilado de acero inoxidable,
capacidad 700 LT, motor remoto**

Precio: 1.571,00 € + IVA



Referencia: SAN070TNMR

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: 700L

Descripción

Armario refrigerado ventilado de acero inoxidable, capacidad 700 LT, motor remoto.

El armario refrigerado con **1 puerta ciega** es sinónimo de elegancia, fiabilidad, robustez y practicidad, y es un aliado perfecto para almacenar alimentos y materias primas en cocinas profesionales.

Tiene una **capacidad de 700 litros** y un rango de **temperatura de 0°C/+10°C**.

La refrigeración es de tipo ventilado, de hecho, el frío es producido por un evaporador situado en el exterior de la cámara, mientras que un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo transporta contra el evaporador para enfriarlo y, a continuación, empuja el aire enfriado hacia el interior de la cámara.

El armario refrigerado está preparada para motor remoto: esto significa que sólo la parte evaporadora está dentro de la máquina, mientras que la parte condensadora debe adquirirse por separado e instalarse por personal cualificado con licencia de frigorista (F-GAS).

La descongelación es por aire.

El armario es muy ventajoso desde el punto de vista de la resistencia, la seguridad y la practicidad de uso, gracias sobre todo a los materiales con los que está fabricado: acero inoxidable para toda la estructura, trasera, techo y fondo exterior de chapa galvanizada.

Además, las esquinas internas son redondeadas, lo que impide la acumulación de suciedad incluso en las zonas más delicadas, facilitando la limpieza y favoreciendo la higiene del entorno.

Este modelo se refiere a un armario con motor remoto y, por lo tanto, no tiene clase energética. La clase energética viene dada por el motor al que se conectará.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS PLASTIFICADAS DE MEDIDAS GN2/1 650 mm x 530 mm:

- 6 GUÍAS EN "U" DE ACERO INOXIDABLE:

- CERRADURA CON LLAVE:

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL.

Se aconseja limpiar regularmente el condensador para evitar posibles disfunciones, ya que aspira aire exterior y acumula impurezas.

El armario refrigerado, dadas sus dimensiones, entra en la categoría de los armarios frigoríficos inferiores o iguales a 700 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 730 mm x P 815 mm x A 2100 mm
Peso neto	100 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	3 rejillas plastificadas GN2/1 650 mm x 530 mm; 6 guías de acero inoxidable en forma de U; cerradura con llave; luz bajo el panel de control
Alimentación eléctrica	230 V/1/50-60 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R452A
Absorción	60 W
Desescarche	aire
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	700 LT
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	700 LT
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Panel de control	Pantalla digital
Motor	remoto
Cable	Cable + enchufe