

# Campana extractora mural serie Kubica con motor full optional L 1200 mm x P 1100 mm x A 450 mm

## MODELO: RIPKMPN11/12

## 898,00 € + IVA

Producción 10/15 días

| | |
|---|---|
| **Profundidad de la campana** | 1100 mm |
| **Longitud de la campana** | 1200 mm |
| **Altura de la campana** | 450 mm |
| **Potencia** | 0,14 KW |
| **Tensión** | Monofásica - 230 V |
| **Peso** | 48 Kg |
| **Ruido** | menos de 70 dB |
| **Número de luces** | 1 |
| **Número de filtros** | 2 filtri 400 x 400 mm |

| | |
|---|---|
| **Agujero A x B** | 21 x 23 |
| **Caudal de la campana ( m3/h )** | 1600 m3/h |
| **Tipo de motor** | VE 7/7 - 147 W |
| **Equipamiento de serie de la campana** | Motore, luci LED ad incasso, filtri a labirinto, rubinetto di scarico, kit installazione |
| **Cable** | Cable eléctrico sin enchufe; necesaria su instalación por parte de un electricista calificado |
| **Tipo de campana** | Campana e x tractora cúbica |
| **Motor** | Con motor |
| **Normative** | CE |
| **Cableado electrico** | El motor y las luces ya están conectados y probados. Solo se requiere la cone x ión eléctrica. |

## Descripción

**Campana extractora mural serie Kubica con motor full optional L 1200 mm x P 1100 mm x A 450 mm.**

La campana tiene una **estructura de acero inoxidable AISI 430 con acabado Scotch-Brite.**

Equipada con **filtros de lamas AISI304 resistentes a la llama y a la corrosión**, aptos para el lavavajillas, para facilitar la eliminación de la grasa, y con **un grifo de drenaje de la grasa.**

**El ventilador es un ventilador centrífugo monofásico de 4 polos.**

La campana se suministra completa con:

**- Luces LED empotradas.**

**- Regulador analógico** adecuado para accionar el ventilador con un motor asíncrono monofásico. Hay un motor y un interruptor de luz con un potenciómetro para el ajuste. Un circuito de filtrado elimina las interferencias de radiofrecuencia. Grado de protección IP55 y carcasa de PVC.

LAS GUÍAS DUCTO SE PUEDEN AÑADIR AL PEDIDO: es necesario indicar las dimensiones requeridas en función del tamaño de la placa cuadrada que se acopla a la campana (dimensiones más comunes 300x300 mm/400x400 mm) y en función del tubo presente (las dimensiones más comunes son Ø250/300/350 mm).

Las campanas no están cableadas. Los trabajos deben ser realizados por un electricista profesional.

**LA CAMPANA SE ENTREGA COMPLETA CON TORNILLOS PARA SU MONTAJE**

**EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**