

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada sin encimera 2 Puertas 700 mm de profundidad 0°C/+10°C

Precio: 1.678,00 € + IVA



Referencia: TAV702SP

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas sin encimera Prof. 700 mm

Descripción

Mesa refrigerada sin encimera con 2 puertas, profundidad 700 mm y temperatura 0/10°C.

La mesa refrigerada sin encimera está equipada con un mueble monobloque con refrigeración ventilada fácilmente desmontable del cuerpo y tropicalizado. El entorno de trabajo externo puede alcanzar una temperatura de +42°C con una humedad relativa del 65%.

La estructura es de acero inoxidable, incluida la parte trasera externa, excepto el fondo externo que es de acero galvanizado. Las puertas tienen cierre automático y posición de apertura fija a 100°. La junta es magnética y fácilmente desmontable, con esquinas redondeadas para una limpieza fácil y óptima.

El aislamiento tiene 60 mm de grosor y está fabricado con poliuretano HFO inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC.

La temperatura se controla mediante una pantalla digital táctil con detección de la temperatura mediante una sonda.

El evaporador está recubierto de cataforesis.

La descongelación es automática y la evaporación del agua condensada se produce mediante un serpentín de acero inoxidable AISI 316L.

Las guías de la rejilla y las rejillas son ajustables y extraíbles.

Hay un cable sin enchufe.

Los pies de nivelación de acero inoxidable son ajustables en altura.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA PLASTIFICADA CON GUÍAS POR PUERTA.

[EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL](#)

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1280 mm x P 700 mm x A 810/860 mm
Peso neto	77 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230-1 50 Hz//230-1 60 Hz
Temperatura	0°C/+10°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	350 W
Estructura interna	De acero inoxidable

Pedido del cliente

Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Capacidad del frigorífico	300 LT
Control de temperatura	digital
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	A
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Clase climática	5
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	no
Posición del motor	A la derecha
Cable	Cable + enchufe