

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada sin encimera 3 Puertas 700 mm de profundidad 0°C/+10°C

Precio: 1.889,00 € + IVA



Referencia: TAV703SP

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas sin encimera Prof. 700 mm

Descripción

Mesa refrigerada sin encimera con 3 puertas, profundidad 700 mm y temperatura 0°C/10°C.

La **mesa refrigerada sin encimera** está equipada con un **mueble monobloque con refrigeración ventilada** fácilmente extraíble del cuerpo y tropicalizado. El **entorno de trabajo externo** puede alcanzar una temperatura de **+42°C** con una **humedad relativa del 65%**.

La **estructura** es de **acero inoxidable**, incluida la parte trasera externa, excepto el fondo externo que es de acero galvanizado. Las **puertas** tienen **cierre automático y posición de apertura fija a 100°**. La **junta es magnética y fácilmente desmontable**, con **esquinas redondeadas** para una limpieza fácil y óptima.

El **aislamiento** tiene **60 mm de grosor** y está fabricado con poliuretano HFO inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC.

La temperatura se controla mediante una **pantalla digital táctil** con detección de la temperatura mediante una sonda.

El **evaporador** está **recubierto de cataforesis**.

La **descongelación** es **automática** y la **evaporación del agua condensada** se produce **mediante un serpentín de acero inoxidable AISI 316L**.

Las guías de la rejilla y las rejillas son ajustables y extraíbles.

Hay un cable sin enchufe.

Los pies de nivelación de acero inoxidable son ajustables en altura.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA PLASTIFICADA CON GUÍAS POR PUERTA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

| Característica | Valor |
|------------------------------|---|
| Dimensiones externas | L 1730 mm x P 700 mm x A 810/860 mm |
| Peso neto | 96 Kg |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Equipamiento de serie | 1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta |
| Estructura externa | De acero inoxidable |

Pedido del cliente

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Alimentación eléctrica | 230-1 50 Hz//230-1 60 Hz |
| Temperatura | 0°C/+10°C |
| Refrigeración | Ventilada |
| Gas refrigerante | R290 |
| Absorción | 350 W |
| Estructura interna | De acero inoxidable |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Desescarche | automático |
| Número de puertas | 3 |
| Tipo de puerta | Puerta ciega |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Cajonera | Sin cajonera |
| Capacidad del frigorífico | 460 LT |
| Control de temperatura | digital |
| Unidad de refrigeración | Tropicalizada |
| Máx. temperatura/Humedad ambiente | +40°C / 40% HR |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Peto trasero | Sin peto trasero |
| Profundidad de la mesa refrigerada | 700 mm |
| Clase climática | 5 |
| Motor | incorporado |
| Carrocería | Acero inoxidable |
| Encimera de trabajo | no |
| Posición del motor | A la derecha |