

## Pedido del cliente

### Mesa Refrigerada sin encimera 4 Puertas 700 mm de profundidad 0°C/+10°C

Precio: 2.249,00 € + IVA

---



---

Referencia: TAV704SP

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Mesas refrigeradas sin encimera Prof. 700 mm

### Descripción

**Mesa refrigerada sin encimera con 4 puertas, profundidad 700 mm y temperatura 0°C/10°C.**

La mesa refrigerada sin encimera está equipada con un mueble monobloque con refrigeración ventilada fácilmente desmontable del cuerpo y tropicalizado. El entorno de trabajo externo puede alcanzar una temperatura de +42°C con una humedad relativa del 65%.

La estructura es de acero inoxidable, incluida la parte trasera externa, excepto el fondo externo que es de acero galvanizado. Las puertas tienen cierre automático y posición de apertura fija a 100°. La junta es magnética y fácilmente desmontable, con esquinas redondeadas para una limpieza fácil y óptima.

El aislamiento tiene 60 mm de grosor y está fabricado con poliuretano HFO inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC.

La temperatura se controla mediante una pantalla digital táctil con detección de la temperatura mediante una sonda.

El evaporador está recubierto de cataforesis.

La descongelación es automática y la evaporación del agua condensada se produce mediante un serpentín de acero inoxidable AISI 316L.

Las guías de la rejilla y las rejillas son ajustables y extraíbles.

Hay un cable sin enchufe.

Los pies de nivelación de acero inoxidable son ajustables en altura.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

**- 1 REJILLA PLASTIFICADA CON GUÍAS POR PUERTA.**

#### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

### Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2180 mm x P 700 mm x A 810/860 mm
Peso neto	116 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230-1 50 Hz//230-1 60 Hz
Temperatura	0°C/+10°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290

## Pedido del cliente

<b>Absorción</b>	350 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	automático
<b>Número de puertas</b>	4
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Cajonera</b>	Sin cajonera
<b>Capacidad del frigorífico</b>	630 LT
<b>Control de temperatura</b>	digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	Tropicalizada
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+42°C/65% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A
<b>Peto trasero</b>	Sin peto trasero
<b>Profundidad de la mesa refrigerada</b>	700 mm
<b>Clase climática</b>	5
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Encimera de trabajo</b>	no
<b>Posición del motor</b>	A la derecha