

## Pedido del cliente

**Vitrina Refrigerada horizontal para pizzería con motor a la izquierda, Longitud 1800 mm, Capacidad 8 Cubetas GN1/4**

**Precio: 517,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** PA18033S

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Vitrinas frías para cubetas

---

### Breve descripción

- Producto robusto y estable, ya que está fabricado **en acero inoxidable tanto interna como externamente, cumpliendo con la normativa de salud e higiene.**
  - **Refrigeración estática y motor a bordo**, con la posibilidad de tenerlo **a la izquierda.**
  - **Limpieza rápida** y fácil gracias a las **esquinas internas redondeadas.**
  - Gracias al cómodo **panel de control** frontal, **se puede ajustar la temperatura deseada**, que aprovecha un rango de **+2°C/+10°C.**
  - Las **vitrinas GN 1/3 y GN 1/4** están disponibles **en diferentes tamaños, que van de 1200 mm a 2000 mm.**
  - Preparado para **diferentes combinaciones posibles de cubetas** para organizar mejor sus ingredientes ( cubetas y tapas excluidas).
- 

### Descripción

**Vitrina refrigerada para pizzería con motor a la izquierda, de 1800 mm de longitud, capacidad 8 cubetas GN1/4.**

Las vitrinas refrigeradas horizontales son ideales para almacenar los recipientes de los ingredientes utilizados para preparar y rellenar la pizza.

Tiene una **estructura interna y externa** hecha completamente de **acero inoxidable y vidrios protectores.**

La **temperatura de funcionamiento es positiva** y aprovecha un rango de **+2°C/+10°C** y se puede controlar fácilmente gracias a un **termómetro digital** situado en el lado derecho de la vitrina.

La **refrigeración es estática** con **gas refrigerante R290.**

La vitrina es adecuada para albergar **8 cubetas** gastronorm de acero inoxidable o de policarbonato **GN1/4.**

#### DATOS ÚTILES:

- DIMENSIONES EXTERIORES: L 1800 MM X P 335 MM X A 445 MM INCLUIDOS LOS PIES:

- ALTURA DEL PIE APROX. 10,50 MM:

- PRESENCIA DE 7 DIVISORES INTERNOS:

## Pedido del cliente

- DIMENSIONES INTERNAS: L 1440 MM X P 250 MM X A 170 MM.

Cubetas y tapas no incluidas.

Kit de vidrios incluido.

Atención: la vitrina no debe colocarse con la parte trasera directamente contra la pared, ya que esto obstruirá las entradas de aire traseras que sirven para hacer circular el propio aire y, en consecuencia, para refrigerarlo. Por lo tanto, el compartimento técnico no se refrigerará adecuadamente y la protección térmica del compresor entrará siempre en funcionamiento. A largo plazo, la vitrina se dañará hasta el punto de dejar de funcionar.

### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

## Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1800 mm x P 335 mm x A 445 mm (altura incluyendo los pies)
Potencia	120 W
Peso neto	65 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	kit de vidrio, divisores para cubetas
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/+10°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	40 mm
Temperatura ( +/- )	Positiva
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+33°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Predisposición	Cubetas GN1/4
Cantidad de cubetas	8 cubetas GN1/4
Motor	a la izquierda
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	35 gr
Longitud de la vitrina	1800 mm