



Armario Congelador Ventilado 2 puertas -18°C/-22°C 1040 LT clase de eficiencia energética D

MODELO: GA1200BTV

Dimensiones externas

L 1340 x P 810 x A 2010 (altura incluyendo los pies) mm

2.252,00 € + IVA



 **En stock**

Dimensiones externas	L 1340 mm x P 810 mm x A 2010 mm (altura incluyendo los pies)
Dimensiones internas	L 560+560 mm x P 675 mm x A 1245 mm
Potencia	0,85 KW
Peso neto	226 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Categoría de litros	1200 LT
Clase de eficiencia energética	D
Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	3+3 rejillas, cada una de 520 mm x 650 mm; 6+6 guías; luz interior

Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Automático
Junta de estanquidad	Estraibile
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Tipo de armario	Varios tipos
Control de temperatura	Electrónico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable

Descripción

Armario refrigerado ventilado BT, temperatura -18°C/-22°C, capacidad 1040 LT.

El armario frigorífico con **2 puertas cerradas** tiene una **estructura exterior de acero inoxidable** con **paneles traseros y de fondo de chapa galvanizada**. El armario refrigerado es **ajustable en altura mediante pies de acero inoxidable**. La estructura interna del armario tiene fondos con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.

La refrigeración está ventilada.

La temperatura es negativa y se sitúa entre -18°C y -22°C. La temperatura puede ajustarse y controlarse constantemente gracias al **termostato digital** del panel frontal.

La unidad está incorporada en el compartimento superior y el compartimento del motor tiene los laterales aislados.

Un calentador eléctrico colocado alrededor del marco permite eliminar la condensación y el agua de condensación se elimina a través de una bandeja de goteo.

DATOS ÚTILES:

- En el interior del frigorífico hay 20+20 agujeros para insertar las rejillas:

- Los pies tienen una altura aproximada de 150 mm.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3+3 REJILLAS DE DIMENSIONES CADA UNA 520 mm x 650 mm:

- 6+6 GUÍAS:

- LUZ INTERIOR.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL