

Pedido del cliente

Vetrinetta refrigerata per pizzeria con motore a sinistra, lunghezza 1200 mm, predisposta per 5 bacinelle GN1/4

Precio: 451,00 € + IVA

Referencia: PA12033S

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Vitrinas frias para cubetas

Breve descripción

- Termostato digitale esterno per il controllo della temperatura
 - Struttura interna ed esterna interamente in acciaio INOX
 - Disponibili in differenti misure da 1200 a 2000 mm
 - Adatte a contenere bacinelle gastronorm in acciaio inox o policarbonato
 - Realizzate con angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia
-

Descripción

Vetrinetta refrigerata per pizzeria con motore a sinistra, lunghezza 1200 mm, predisposta per 5 bacinelle GN1/4.

Pedido del cliente

Le vetrine porta bacinelle sono ideali per la conservazione dei contenitori per gli ingredienti che servono a preparare e farcire la pizza.

Ha **struttura interna ed esterna** interamente in **acciaio INOX** e **vetri di protezione**.

La temperatura d'esercizio è **positiva** e sfrutta un range di **+2°C/+10°C** e può essere facilmente controllata grazie a un **termometro digitale** posto sul lato destro della vetrinetta.

La refrigerazione è **statica** con **gas refrigerante R290**.

La vetrinetta è adatta a contenere **5 bacinelle** gastronorm in INOX o in policarbonato **GN1/4**.

LA COMPOSIZIONE STANDARD E' DI 5 BACINELLE GN1/4, MA SONO POSSIBILI ANCHE LE SEGUENTI COMBINAZIONI:

- 1 BACINELLA GN1/4 + 2 BACINELLE GN1/2;

- 3 BACINELLE GN1/4 + 1 BACINELLA GN1/2.

La misura della vetrinetta refrigerata senza vetri è di circa 250 mm.

Bacinelle e coperchi esclusi.

Kit vetri incluso.

[Imballo in cassa di legno incluso nel prezzo.](#)

[Attenzione: la vetrinetta non deve essere appoggiata con lo schienale direttamente al muro, in quanto questa operazione ostruisce le prese d'aria posteriori che servono alla circolazione dell'aria stessa e di conseguenza al suo raffreddamento. Il vano tecnico, pertanto, non verrà adeguatamente raffreddato e entrerà sempre in funzione la protezione termica del compressore. A lungo andare la vetrinetta si danneggerà fino a non funzionare più.](#)

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1200 mm x P 335 mm x A 435 mm
Potencia	100 W
Peso neto	52 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	kit de vidrio, divisores para cubetas
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/+10°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	40 mm
Temperatura (+/-)	Positiva

Pedido del cliente

Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+33°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Predisposición	Cubetas GN1/4
Cantidad de cubetas	5 cubetas GN1/4
Motor	a la izquierda
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	150 gr
Cantidad de gas	30 gr
Longitud de la vitrina	1200 mm
Disponibilidad	En Stock