Vitrina Refrigerada horizontal con motor a la izquierda, Longitud 1200 mm, Capacidad 3 Cubetas GN1/3 + 1 Cubeta GN1/2

MODELO: PA12038S

Dim. externas

L 1200 x P 395 x A 435 mm

475,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 1200 mm x P 395 mm x A 435 mm
Longitud de la vitrina	1200 mm
Potencia	100 W
Peso neto	53 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/+10°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	40 mm
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+33°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Cantidad de cubetas	3 cubetas GN1/3 + 1 cubeta GN1/2
Cantidad de gas	30 gr

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	kit de vidrio, divisores para cubetas
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Estática
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Predisposición	Cubetas GN1/3
Motor	a la izquierda
Carrocería	Acero ino x idable
Normative	CE

Descripción

Vitrina refrigerada horizontal para pizzería con motor a la izquierda, de 1200 mm de longitud, Capacidad 3 cubetas GN1/3 + 1 cubeta GN1/2.

Las vitrinas son ideales para almacenar los recipientes de los ingredientes utilizados para preparar y rellenar la pizza.

Tiene una **estructura interna y externa** hecha completamente de **acero inoxidable** y **vidrios protectores**.

La **temperatura** de funcionamiento es **positiva** y aprovecha un rango de **+2°C/+10°C** y se puede controlar fácilmente gracias a un **termómetro digital** situado en el lado derecho de la vitrina.

La **refrigeración es estática** con **gas refrigerante R290**.

La vitrina es adecuada para alojar **3 cubetas** gastronorm de acero inoxidable o policarbonato **GN1/3 + 1 cubeta GN1/2**.

LA COMPOSICIÓN ESTÁNDAR ES DE 3 CUBETAS GN1/3 + 1 CUBETA GN1/2, PERO TAMBIÉN SON POSIBLES LAS SIGUIENTES COMBINACIONES:

- 1 CUBETA GN1/2 + 1 CUBETA GN1/3 + 2 CUBETAS GN1/6 + 3 CUBETAS GN1/9.

El tamaño de la vitrina refrigerada sin vidrio es de aproximadamente 250 mm.

Excluidas cubetas y tapas.

Kit de vidrios incluido.

Atención: la parte trasera de la vitrina no debe colocarse directamente contra la pared, ya que esto obstruiría las entradas de aire traseras que sirven para hacer circular el aire y, en consecuencia, refrigerarlo. Por lo tanto, el compartimento técnico no se refrigerará adecuadamente y la protección térmica del compresor entrará siempre en funcionamiento. A largo plazo, la vitrina se dañará hasta el punto de dejar de funcionar.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL