


Pedido del cliente

**Vitrina Refrigerada horizontal con motor a la izquierda,
longitud 1500 mm, Capacidad 5 Cubetas GN1/3 + 1 Cubeta
GN1/2**

Precio: 522,00 € + IVA



Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Vitrinas frías para cubetas

Breve descripción

- Producto robusto y estable, ya que está fabricado **en acero inoxidable tanto interna como externamente, cumpliendo con la normativa de salud e higiene.**
- **Refrigeración estática y motor a bordo**, con la posibilidad de tenerlo **a la izquierda.**
- **Limpieza rápida** y fácil gracias a las **esquinas internas redondeadas.**
- Gracias al cómodo **panel de control** frontal, **se puede ajustar la temperatura deseada**, que aprovecha un rango de **+2°C/+10°C.**
- Las **vitrinas GN 1/3 y GN 1/4** están disponibles **en diferentes tamaños, que van de 1200 mm a 2000 mm.**
- Preparado para **diferentes combinaciones posibles de cubetas** para organizar mejor sus ingredientes (cubetas y tapas excluidas).

Descripción

Vitrina Refrigerada horizontal con motor a la izquierda, longitud 1500 mm, Capacidad 5 Cubetas GN1/3 + 1 Cubeta GN1/2

Las vitrinas son ideales para almacenar los recipientes de los ingredientes utilizados para preparar y rellenar la pizza.

Tiene una **estructura interna y externa** hecha completamente de **acero inoxidable** y **vidrios protectores.**

La **temperatura de funcionamiento es positiva** y aprovecha un rango de **+2°C/+10°C** y se puede controlar fácilmente gracias a un **termómetro digital** situado en el lado derecho de la vitrina.

La **refrigeración es estática** con **gas refrigerante R290.**

La vitrina es adecuada para alojar **5 cubetas** gastronorm de acero inoxidable o de policarbonato **GN1/3 + 1 cubeta GN1/2.**

LA COMPOSICIÓN ESTÁNDAR ES DE 5 CUBETAS GN1/3+ 1 CUBETA GN1/2. PERO TAMBIÉN SON POSIBLES LAS SIGUIENTES COMBINACIONES:

-1 CUBETA GN1/2 + 3 CUBETAS GN1/3 + 2 CUBETAS GN1/6 + 3 CUBETAS GN1/9;

El tamaño de la vitrina refrigerada sin vidrio es de aproximadamente 250 mm.

Pedido del cliente

Excluidas cubetas y tapas.

Kit de vidrios incluido.

Atención: la parte trasera de la vitrina no debe colocarse directamente contra la pared, ya que esto obstruiría las entradas de aire traseras que sirven para hacer circular el aire y, en consecuencia, refrigerarlo. Por lo tanto, el compartimento técnico no se refrigerará adecuadamente y la protección térmica del compresor entrará siempre en funcionamiento. A largo plazo, la vitrina se dañará hasta el punto de dejar de funcionar.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1500 mm x P 395 mm x A 435 mm
Potencia	150 W
Peso neto	61 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	kit de vidrio, divisores para cubetas
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/+10°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	40 mm
Temperatura (+/-)	Positiva
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+33°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Predisposición	Cubetas GN1/3
Cantidad de cubetas	5 cubetas GN1/3 + 1 cubeta GN1/2
Motor	a la izquierda
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	30 gr
Longitud de la vitrina	1500 mm
Disponibilidad	En Stock