

Mesa Refrigerada 3 puertas 600 mm de profundidad -18°C/-22°C motor a la izquierda clase de eficiencia energética G

MODELO: TAV603BTSXRI

Dim. externas
L 1730 x P 600 x A 850/900 mm

2.442,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 1730 mm x P 600 mm x A 850/900 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Peso neto	109 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V-1 50 Hz | 230 V-1 60 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	740 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	3
Clase de eficiencia energética	D
Temperatura (+/-)	Negativa
Estructura externa	De acero ino x idable - AISI304
Refrigeración	Ventilada

Estructura interna	De acero ino x idable - AISI304
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Peto trasero	Sin peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la izquierda
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì
Certificato CAM	Disponibile

Descripción

Mesa refrigerada con 3 puertas, motor a la izquierda, profundidad de 600 mm y temperatura de -18°C/-22°C.

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente **en acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable.**

El interior de la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

La refrigeración es ventilada con un monoblock de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

La descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas.

La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y tropicalizada, lo que significa que dispone de un compresor diseñado para trabajar con una eficacia del 100% hasta una temperatura máxima, del entorno en el que se encuentra, de +42°C/65% Rh.

La estructura es abierta, con aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un **grosor de 60 mm.**

La mesa dispone de **guías para rejillas extraíbles que se pueden ajustar en altura** en 9 posiciones diferentes.

El motor de la mesa refrigerada se encuentra a la izquierda.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS EN "U" ANTIVUELCO POR PUERTA;

- 1 REJILLA DE POLIETILENO de 430 mm x 325 mm POR PUERTA.

EL PRECIO DE VENTA SE REFIERE A LA MESA REFRIGERADA CON MOTOR DE LA IZQUIERDA

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL