

Mesa Refrigerada 3 puertas Peto 600 mm de profundidad -18°C/-22°C motor a la izquierda clase de eficiencia energética G



MODELO: TAV603BTALSXRI

Dimensiones externas

L 1730 x P 600 x A 950/1000 mm

2.540,00 € + IVA



 **Producción en 10/15 días**

Dimensiones externas	L 1730 mm x P 600 mm x A 950/1000 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	- 18°/-22°C
Capacidad de carga	27 rejillas 430 x 325 mm
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	3
Clase de eficiencia energética	D
Temperatura (+/-)	Negativa
Equipamiento de serie	1 COPPIA DI GUIDE PER PORTA; 1 GRIGLIA PER PORTA, CAVO+PRESA
Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Refrigeración	Ventilada

Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Peto trasero	Con peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Posición del motor	A la izquierda
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì

Descripción

Mesa refrigerada motor a la izquierda, con 3 puertas, peto trasero, profundidad de 600 mm y temperatura de -18°C/-22°C.

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente **en acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. La mesa de trabajo está equipada con un cómodo y práctico **peto trasero**.

El interior de la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

La refrigeración es ventilada con un monoblock de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

La descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas.

La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y tropicalizada, lo que significa que dispone de un compresor diseñado para trabajar con una eficacia del 100% hasta una temperatura máxima, del entorno en el que se encuentra, de +42°C/65% Rh.

La estructura es abierta, con aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un grosor de 60 mm.

La mesa dispone de **guías para rejillas extraíbles que se pueden ajustar en altura** en 9 posiciones diferentes.

El motor de la mesa refrigerada se encuentra a la izquierda.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS EN "U" ANTIVUELCO POR PUERTA:

- 1 REJILLA DE POLIETILENO de 430 mm x 325 mm POR PUERTA.

EL PRECIO DE VENTA SE REFIERE A LA MESA REFRIGERADA CON MOTOR DE LA IZQUIERDA

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL