

# Mesa Refrigerada 3 puertas Peto 600 mm de profundidad -18°C/-22°C motor a la izquierda clase de eficiencia energética G

## MODELO: TAV603BTALSXRI

**Dim. externas**
L 1730 x P 600 x A 950/1000 mm

## 2.540,00 € + IVA

Producción 10/15 días

| | |
|---|---|
| **Dim. externas** | L 1730 mm x P 600 mm x A 950/1000 mm |
| **Profundidad de la mesa refrigerada** | 600 mm |
| **Tensión** | Monofásica - 230 V |
| **Temperatura** | - 18°/-22°C |
| **Capacidad de carga** | 27 rejillas 430 x 325 mm |
| **Gas refrigerante** | R290 |
| **Espesor del aislamiento** | 60 mm |
| **Número de puertas** | 3 |
| **Clase de eficiencia energética** | D |
| **Temperatura ( +/- )** | Negativa |
| **Equipamiento de serie** | 1 COPPIA DI GUIDE PER PORTA; 1 GRIGLIA PER PORTA, CAVO+PRESA |
| **Estructura externa** | De acero ino x idable - AISI304 |
| **Refrigeración** | Ventilada |

| | |
|---|---|
| **Estructura interna** | De acero ino x idable - AISI304 |
| **Desescarche** | Automático |
| **Tipo de puerta** | Puerta ciega |
| **Puerta** | No reversible |
| **Cerradura de la puerta** | Automática |
| **Peto trasero** | Con peto trasero |
| **Tipo de mesa refrigerada** | Estándar |
| **Motor** | incorporado |
| **Carrocería** | Acero ino x idable |
| **Posición del motor** | A la izquierda |
| **Normative** | CE |
| **Encimera de trabajo** | sì |
| **Certificato CAM** | Disponibile |

## Descripción

**Mesa refrigerada motor a la izquierda, con 3 puertas, peto trasero, profundidad de 600 mm y temperatura de -18°C/-22°C.**

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente **en acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable.** La mesa de trabajo está equipada con un cómodo y práctico **peto trasero.**

El interior de la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

**La refrigeración es ventilada** con un monoblock de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

**La descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas.**

La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y tropicalizada, lo que significa que dispone de un compresor diseñado para trabajar con una eficacia del 100% hasta una temperatura máxima, del entorno en el que se encuentra, de +42°C/65% Rh.

**La estructura es abierta, con aislamiento de poliuretano** inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un grosor de 60 mm.

La mesa dispone de **guías para rejillas extraíbles que se pueden ajustar en altura** en 9 posiciones diferentes.

El motor de la mesa refrigerada se encuentra a la izquierda.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS EN "U" ANTIVUELCO POR PUERTA:

- 1 REJILLA DE POLIETILENO de 430 mm x 325 mm POR PUERTA.

**EL PRECIO DE VENTA SE REFIERE A LA MESA REFRIGERADA CON MOTOR DE LA IZQUIERDA**

**EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**