

Mesa refrigerada 4 puertas, peto, prof. 600 mm 0°C/+10°C, motor a la izquierda, clase energética A



MODELO: TAV604ALSXRI

Dimensiones externas

L 2180 x P 600 x H 950/1000 mm

2.573,00 € + IVA



 Producción en 10/15 días

Dimensiones externas	L 2180 mm x P 600 mm x H 950/1000 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Peso neto	135 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V-1 50/60 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Capacidad de carga	36 Rejillas 430 x 325 mm
Gas refrigerante	R290
Absorción	350 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	4
Capacidad del frigorífico	470 LT
Clase de eficiencia energética	A
Temperatura (+/-)	Positiva

Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Peto trasero	Con peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Posición del motor	A la izquierda
Normative	CE
Encimera de trabajo	si

	polietileno de 430 mm x 325 mm por puerta
--	---

Equipamiento de serie
Descripción

 1 par de guías en U
 antivuelco y 1 rejilla de

Mesa refrigerada con 4 puertas, peto, profundidad de 600 mm y temperatura 0°C/+10°C con motor a la izquierda.

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. La encimera tiene un cómodo y práctico **peto trasero**.

El interior de la mesa tiene esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

La **refrigeración es ventilada** con un monoblock de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

La **descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas**.

La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y tropicalizada, lo que significa que dispone de un compresor diseñado para trabajar con una eficacia del 100% hasta una temperatura máxima, del entorno en el que se encuentra, de +42°C/65% Rh.

La **estructura es abierta**, con **aislamiento de poliuretano** inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un **espesor de 60 mm**.

La mesa dispone de **guías para rejillas extraíbles que se pueden ajustar en altura** en 9 posiciones diferentes.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 par de guías en "U" antivuelco por puerta;

- 1 rejilla de polietileno GN1/1 430 mm x 325 mm por puerta.

EL PRECIO DE VENTA CORRESPONDE A LA MESA REFRIGERADA CON MOTOR DE LA IZQUIERDA

FOTO PURAMENTE INDICATIVA