

Pedido del cliente

Mesa refrigerada 3 puertas, prof. 700 mm -18°C/-22°C, motor a la izquierda

Precio: 2.354,00 € + IVA



Referencia: TAV703BTSXRI

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con motor a la izquierda Prof. 700 mm

Descripción

Mesa refrigerada con 3 puertas, prof. 700 mm y temperatura de -18°C/-22°C con motor a la izquierda.

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**.

El interior de la mesa tiene esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

La **refrigeración es ventilada** con un monoblock de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

La **descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas**.

La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y tropicalizada, lo que significa que dispone de un compresor diseñado para trabajar con una eficacia del 100% hasta una temperatura máxima, del entorno en el que se encuentra, de +42°C/65% Rh.

La **estructura es abierta**, con aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un **espesor de 60 mm**.

La mesa dispone de **guías para rejillas extraíbles que se pueden ajustar en altura** en 9 posiciones diferentes.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 par de guías en "U" antivuelco por puerta;

- 1 rejilla de polietileno GN1/1 530 mm x 325 mm por puerta.

EL PRECIO DE VENTA CORRESPONDE A LA MESA REFRIGERADA CON MOTOR DE LA IZQUIERDA

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1730 mm x P 700 mm x H 850/900 mm
Peso neto	119 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de polietileno GN1/1 de

Pedido del cliente

	530 mm x 325 mm por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Alimentación eléctrica	230 V-1 50 Hz 230 V-1 60 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Capacidad de carga	27 rejillas GN1/1 530 x 325 mm
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	740 W
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Negativa
Capacidad del frigorífico	460 LT
Clase de eficiencia energética	D
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	si
Posición del motor	A la izquierda