Vitrina Refrigerada para tapas 4 Cubetas GN1/3 160 W



MODELO: GK413VTB

Dim. externas
L 1120 x P 395 x H 375 mm

668,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 1120 x P 395 x H 375 mm
Longitud de la vitrina	1120 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Clase de eficiencia energética	C

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Unidad de refrigeración	No tropicalizada

Descripción

Vitrina refrigerada para tapas con capacidad para 4 cubetas GN1/3 y 160 W de potencia.

Las vitrinas refrigeradas para tapas permiten una excelente exposición del producto, manteniendo una óptima refrigeración y conservación. La refrigeración sólo está presente en la parte inferior de la vitrina (compartimento de la bandeja GN).

La **estructura interna y externa** es de **vidrio, plástico y acero inoxidable**.

La **iluminación** interior es de **LED** y está situada en la parte superior.

La **refrigeración es estática** con unidad incorporada y la **temperatura** interna oscila entre **0°C y +12°C.** El **gas refrigerante** es el **R600a**, de alta eficiencia y bajo impacto ambiental.

La vitrina de tapas está equipada con un **termostato digital** para el **control** de la **temperatura** situado en la parte trasera de la vitrina junto con un **botón de encendido/apagado**, **vidrio templado**, **puertas correderas en el lado del operador y un estante de vidrio intermedio con dimensiones de 200 mm x 735 mm**.

En el interior de la vitrina hay un **orificio de drenaje del agua de condensación**, conectado a una manguera/un grifo para drenar el agua.

El **enchufe Schuko** está presente.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- ILUMINACIÓN INTERIOR DE LED;

- 4 CUBETAS GN1/3 DE DIMENSIONES L 175 mm x P 325 mm x A 45 mm.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL