

Pedido del cliente

Vitrina Refrigerada para tapas 4 Cubetas GN1/3 160 W

Precio: 644,00 € + IVA

Referencia: GK413VTB

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Vitrinas tapas/sushi

Breve descripción

- La **luz LED interna** de la parte superior permite **identificar rápidamente el contenido**.
- La refrigeración **estática** es más adecuada para **almacenar alimentos que requieren una alta humedad**; permite un ambiente interior más húmedo.
- La estructura de acero inoxidable y vidrio permite combinar **la solidez y la elegancia** de la exposición. La vitrina tiene un **diseño moderno** y refinado.

Descripción

Vitrina refrigerada para tapas con capacidad para 4 cubetas GN1/3 y 160 W de potencia.

Las vitrinas refrigeradas para tapas permiten una excelente exposición del producto, manteniendo una óptima refrigeración y conservación. La refrigeración sólo está presente en la parte inferior de la vitrina (compartimento de la bandeja GN).

La **estructura interna y externa** es de **vidrio, plástico y acero inoxidable**.

La **iluminación** interior es de **LED** y está situada en la parte superior.

La **refrigeración es estática** con unidad incorporada y la **temperatura** interna oscila entre **0°C y +12°C**. El **gas refrigerante** es el **R600a**, de alta eficiencia y bajo impacto ambiental.

La vitrina de tapas está equipada con un **termostato digital** para el **control** de la **temperatura** situado en la parte trasera de la vitrina junto con un **botón de encendido/apagado**, **vidrio templado**, **puertas correderas en el lado del operador** y un **estante de vidrio intermedio con dimensiones de 200 mm x 735 mm**.

Pedido del cliente

En el interior de la vitrina hay un **orificio de drenaje del agua de condensación**, conectado a una manguera/un grifo para drenar el agua.

El **enchufe Schuko** está presente.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- ILUMINACIÓN INTERIOR DE LED:

- 4 CUBETAS GN1/3 DE DIMENSIONES L 175 mm x P 325 mm x A 45 mm.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

| Característica | Valor |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Longitud de la vitrina | 1120 mm |