

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada sin encimera 4 Puertas 600 mm de profundidad 0°C/+10°C

Precio: 2.249,00 € + IVA



Referencia: TAV604SP

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas sin encimera Prof. 600 mm

Descripción

Mesa refrigerada sin encimera con 4 puertas, profundidad 600 mm y temperatura 0°C/10°C.

La **mesa refrigerada sin encimera** está equipada con un **mueble monobloque con refrigeración ventilada** fácilmente desmontable del cuerpo y tropicalizado. El **entorno de trabajo externo** puede alcanzar una **temperatura de +42°C** con una **humedad relativa del 65%**.

La **estructura es de acero inoxidable**, incluida la parte trasera externa, excepto el fondo externo que es de acero galvanizado. Las **puertas** tienen **cierre automático y posición de apertura fija a 100°**. La **junta es magnética y fácilmente desmontable**, con **esquinas redondeadas** para una limpieza fácil y óptima.

El **aislamiento tiene 60 mm de grosor** y está fabricado con poliuretano HFO inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC.

La temperatura se controla mediante una **pantalla digital táctil** con detección de la temperatura mediante una sonda.

El **evaporador está recubierto de cataforesis**.

La **descongelación es automática** y la **evaporación del agua condensada** se produce mediante un **serpentín de acero inoxidable AISI 316L**.

Las guías de la rejilla y las rejillas son ajustables y extraíbles.

Hay un cable sin enchufe.

Los pies de nivelación de acero inoxidable son ajustables en altura.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA PLASTIFICADA CON GUÍAS DE PUERTA 430 mm x 325 mm.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2180 mm x P 600 mm x A 810/860 mm
Peso neto	112 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla de 430 mm x 325 mm y 1 par de guías por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable

Pedido del cliente

Alimentación eléctrica	230-1 50 Hz//230-1 60 Hz
Temperatura	0°C/+10°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	350 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	automático
Número de puertas	4
Tipo de puerta	Puerta ciega
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Capacidad del frigorífico	470 LT
Control de temperatura	digital
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	A
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Clase climática	5
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	no
Posición del motor	A la derecha
Cable	Cable + enchufe