

Mesa refrigerada 3 puertas, peto, prof. 800 mm -18°C/-22°C, motor a la izquierda, clase energética G

MODELO: SKU803BTALSXRI

Dim. externas
L 1955 x P 800 x H 950/1000 mm

2.728,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 1955 mm x P 800 mm x H 950/1000 mm
Dim. internas	L 1515 mm x P 616 mm x H 588 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	800 mm
Peso neto	138 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V-1 50 Hz | 230 V-1 60 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	606 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	3
Capacidad del frigorífico	460 LT

Clase de eficiencia energética	E
Temperatura (+/-)	Negativa
Equipamiento de serie	1 par de guías antivuelco en forma de "U" y 1 rejilla de polietileno de 600 x 400 mm para cada puerta
Estructura externa	De acero ino x idable - AISI304
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable- AISI304
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas de 600 x 400 mm
Carrocería	Acero ino x idable
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

Descripción

Mesa refrigerada con 3 puertas, peto, profundidad de 800 mm y temperatura de -18°C/-22°C y motor a la izquierda.

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente **en acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. La encimera tiene un cómodo y práctico **peto trasero**.

El interior de la mesa tiene esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

La **refrigeración es ventilada** con un monoblock de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

La **descongelación y la evaporación del agua de condensación** son **automáticas**.

La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y tropicalizada, lo que significa que dispone de un compresor diseñado para trabajar con una eficacia del 100% hasta una temperatura máxima, del entorno en el que se encuentra, de +42°C/65% Rh.

La **estructura es abierta**, con **aislamiento de poliuretano** inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un **espesor de 60 mm**.

La mesa dispone de **guías para rejillas extraíbles que se pueden ajustar en altura** en 9 posiciones diferentes.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 par de guías en "U" antivuelco por puerta;

- 1 rejilla de polietileno GN1/1 600 x 400 por puerta.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA