

Pedido del cliente

**Mesa refrigerada 3 puertas, peto, prof. 800 mm -18°C/-22°C,
motor a la izquierda, clase energética G**

Precio: 2.631,00 € + IVA



Referencia: SKU803BTALSXRI

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con motor a la izquierda Prof. 800 mm

Descripción

Mesa refrigerada con 3 puertas, peto, profundidad de 800 mm y temperatura de -18°C/-22°C y motor a la izquierda.

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. La encimera tiene un cómodo y práctico **peto trasero**.

El interior de la mesa tiene esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

La **refrigeración es ventilada** con un monoblock de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

La **descongelación y la evaporación del agua de condensación** son **automáticas**.

La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y tropicalizada, lo que significa que dispone de un compresor diseñado para trabajar con una eficacia del 100% hasta una temperatura máxima, del entorno en el que se encuentra, de +42°C/65% Rh.

La **estructura es abierta**, con **aislamiento de poliuretano** inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un **espesor de 60 mm**.

La mesa dispone de **guías para rejillas extraíbles que se pueden ajustar en altura** en 9 posiciones diferentes.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 par de guías en "U" antivuelco por puerta.

- 1 rejilla de polietileno GN1/1 600 x 400 por puerta.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1955 mm x P 800 mm x H 950/1000 mm
Dimensiones internas	L 1515 mm x P 616 mm x H 588 mm
Peso neto	138 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V

Pedido del cliente

Equipamiento de serie	1 par de guías antivuelco en forma de "U" y 1 rejilla de polietileno de 600x400 mm para cada puerta
Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Alimentación eléctrica	230 V-1 50 Hz 230 V-1 60 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	606 W
Estructura interna	De acero inoxidable- AISI304
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Negativa
Capacidad del frigorífico	460 LT
Profundidad de la mesa refrigerada	800 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas de 600 x 400 mm
Carrocería	Acero inoxidable