

## Pedido del cliente

### Armario Refrigerado ventilado GN2/1 2 puertas -2°C/+8°C 1200 LT Clase de eficiencia energética D

Precio: 1.939,00 € + IVA

---



---

Referencia: GA1200TNV

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: 1200L

---

### Breve descripción

- Equipado con el gas refrigerante de hidrocarburo R290, muy utilizado hoy en día por su **bajo impacto medioambiental** y porque su uso **no daña la capa de ozono**.
- Gracias al display situado en la parte frontal del **armario frigorífico**, podrá controlar en cualquier momento la temperatura, garantizando así un ambiente de almacenamiento correcto para sus alimentos.
- La refrigeración es ventilada, lo que permite que **el frigorífico alcance antes una temperatura uniforme** en su interior.
- El armario refrigerado está equipado con una **luz interna** que **permite identificar rápidamente** el contenido.

---

### Descripción

**Armario refrigerado ventilado con 2 puertas, temperatura -2°C/+8°C, capacidad 1200 litros.**

El **armario frigorífico ventilado GN2/1** está fabricado en **acero inoxidable** con un fondo con **aristas redondeadas** para facilitar las operaciones de limpieza y paneles traseros y fondo de chapa galvanizada. También dispone de unos cómodos **pies de acero inoxidable ajustables en altura**.

El armario tiene refrigeración ventilada. La unidad está incorporada en el compartimento superior y el compartimento del motor tiene los laterales aislados.

El control de la temperatura es electrónico con un **termostato digital**.

La resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta permite eliminar la condensación. La condensación se elimina mediante una cubeta.

**La puerta es ciega** con retorno por resorte. La puerta se cierra **con llave**. La junta de la puerta se puede quitar sin herramientas.

#### DATOS ÚTILES:

- En el interior del frigorífico hay 22+22 agujeros para insertar las rejillas;
- Los pies tienen una altura aproximada de 150 mm.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3+3 REJILLAS DE DIMENSIONES CADA UNA DE ellas de L 530 mm x P 648 mm;

- 6+6 GUÍAS;

## Pedido del cliente

- LUZ INTERNA:

- LLAVE.

- Espacio para 20+20 rejillas en total

- Distancia entre un agujero y otro 40mm

### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1340 mm x P 810 mm x A 2010 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 560 + 560 mm x P 675 mm x A 1245 mm
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	3+3 rejillas que miden cada una de ellas 530mm x 648mm; 6+6 guías; Luz interior; Llave.
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	-2 °C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	450 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Por parada
<b>Número de puertas</b>	2
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	Cerradura con llave
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacidad del frigorífico</b>	1200 LT
<b>Control de temperatura</b>	Con termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Estructura del frigorífico</b>	De acero inoxidable
<b>Tipo de armario refrigerado</b>	Estándar
<b>Categoría de litros</b>	1200 LT
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	
<b>Clase de eficiencia energética</b>	E
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Cantidad de gas</b>	135 gr
<b>Temperatura</b>	Única
<b>Disponibilidad</b>	En Stock