



Mesa refrigerada con 2 puertas profundidad 700 mm -18°C/-22°C

MODELO: M-GN2100BT-FC

Dim. externas

L 1360 x P 700 x H 850 mm

1.240,00 € + IVA



En stock



Dim. externas	L 1360 mm x P 700 mm x H 850 mm
Dim. internas	L 900 mm x P 530 mm x H 560 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Peso neto	96 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	-18°C / -22°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	675 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	282 LT
Clase de eficiencia energética	E
Cantidad de gas	125 gr
Temperatura (+/-)	Negativa

Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y un par de guías por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Cajonera	Sin cajonera
Control de temperatura	electrónico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Normative	CE

Disponibilidad

En Stock

Descripción

Mesa refrigerada con 2 puertas, profundidad 700 mm, temperatura -18°C/-22°C.

La mesa refrigerada tiene una **estructura interna y externa** totalmente de **acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **regulable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, el frío se produce mediante un **evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión**. La mesa también dispone de **recirculación de aire frío**. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha para distribuir el frío uniformemente por toda la superficie de la mesa, por lo que es necesario canalizar el frío hacia un techo que dispone de ranuras especiales para distribuir el aire refrigerado uniformemente por toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura es negativa** y oscila entre **-18°C y -22°C**. La temperatura se puede regular y controlar constantemente gracias a un **termostato digital**, que también regula la desescarche de la mesa.

La **condensación se elimina** mediante una **resistencia eléctrica** insertada en el marco de la puerta y la **evaporación del agua es automática**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA:

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS CAJONES ES NECESARIO INDICAR LA POSICIÓN DESEADA SIGUIENDO EL ESQUEMA DE LA GALERÍA DE FOTOS .

SI NO SE ESPECIFICARA , POR DEFECTO LOAS CAJONES SE MONTARÁN EN EL COMPARTIMIENTO MÁS ALEJADO DEL MOTOR