

Abatidor de temperatura digital de acero inoxidable para 10 bandejas/rejillas GN 1/1 o 600x400mm, -18°/0°C, con ruedas montadas

MODELO: BERING10

Dim. externas
L 820 x P 865 x H 1390 mm

2.704,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 820 mm x P 865 mm x H 1390 mm
Dim. internas	L 695 mm x P 400 mm x H 785 mm
Potencia	0,81 KW
Peso neto	150 Kg
Tensión	Trifásica - 400 V
Gas refrigerante	R452A
Capacidad de las bandejas	10 bandejas de dimensiones GN 1/1 600 mm x 400 mm
Espesor del aislamiento	60 mm
Rendimento Abatimiento	30 Kg + 90°/ + 3°
Rendimiento ultracongelación	20 Kg + 90°/- 18°
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica

Cantidad de gas	1100 gr
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	Sonda de núcleo, Ruedas montadas, 4 pies que se pueden montar sin quitar las ruedas, Bandeja de condensación para montar debajo del abatidor de temperatura.
Estructura externa	De acero ino x idable - AISI304
Estructura interna	De acero ino x idable - AISI304
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Carrocería	Acero ino x idable
Normative	CE

Descripción

Abatidor de temperatura digital de acero inoxidable para 10 bandejas/rejillas GN 1/1 o 600x400mm, con ruedas montadas, temperatura -18°/0°C.

El abatidor de temperatura digital representa una garantía de **seguridad e higiene** en el mundo de la refrigeración.

Desarrollado inicialmente para un uso puramente industrial, el uso de este instrumento se está convirtiendo también en doméstico, y los modelos más pequeños se están extendiendo a nuestros hogares. Es un producto muy importante, ya que **aumenta la calidad** de los alimentos y permite la **seguridad de la higiene alimentaria.** La ventaja de la refrigeración rápida de un alimento es que mantiene inalteradas sus propiedades organolépticas y evita la formación de bacterias nocivas.
El enfriador de chorro funciona en total conformidad con la normativa HACCP.

El abatidor de temperatura dispone de una unidad frigorífica de fácil acceso gracias a los paneles frontal y trasero removibles y está tropicalizado, lo que significa que dispone de un compresor diseñado para trabajar con un rendimiento del 100% hasta una temperatura máxima, del ambiente en el que se encuentra, con un 65% de humedad relativa.

Es un producto resistente y duradero gracias a su **estructura externa e interna**, ambas de **acero inoxidable AISI 304.**

El **aislamiento** tiene un **grosor de 60 mm. La descongelación se produce automáticamente** al final del ciclo establecido.

La junta de la puerta se puede retirar sin herramientas.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Sonda al corazón:

- Ruedas premontadas:

- 4 pies que se pueden colocar sin quitar las ruedas:

- Bandeja de recogida de agua de condensación, que se montará debajo del abatidor.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL