

## Pedido del cliente

**Armario refrigerado ventilado -2°C/+8°C 650 LT full optional (incluye luz interior y llave), clase energética D.**

**Precio: 906,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** GA650TN

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: 700L

### Descripción

**Armario refrigerado ventilado, temperatura -2°C/+8°C, capacidad 650 litros. FULL OPTIONAL ( LUZ INTERNA Y LLAVE)**

El armario refrigerado ventilado tiene una estructura tanto exterior como interior realizada completamente en acero inoxidable AISI 304, mientras que los paneles exteriores del fondo y los posteriores están hechos en acero galvanizado. El armario también es regulable en altura gracias a la presencia de patas de acero inoxidable AISI 304. El interior de la cámara presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza, ofreciendo así practicidad e higiene en su uso.

La refrigeración es ventilada, por lo tanto, el frío es generado por un evaporador externo con aletas tratadas con un recubrimiento anticorrosión. Este tratamiento anticorrosión está diseñado para prevenir la oxidación que se formaría a causa de la escarcha o condensación durante el funcionamiento normal del refrigerador.

La temperatura es positiva (-2°C/+8°C) y puede controlarse y regularse fácilmente mediante un termostato digital ubicado en el panel frontal, el cual también controla el sistema de descongelación.

El armario refrigerado funciona al 100% de su capacidad hasta una temperatura ambiente máxima de +32°C con una humedad relativa del 55%.

Cuenta con una resistencia eléctrica incorporada en el marco de la puerta para la eliminación de la condensación, y la evaporación del agua de condensación es automática.

El armario dispone de 1 puerta ciega reversible con empuñaduras ergonómicas, junta magnética fácilmente desmontable y cerradura con llave para el compartimento refrigerado.

Para un funcionamiento correcto del armario refrigerado, se recomienda utilizar un máximo de 10 pares de guías.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Luz interior

## Pedido del cliente

- 3 rejillas GN2/1
- 3 pares de guías
- Cerradura con llave
- Resistencia eléctrica anticondensación
- Compresor

El armario refrigerado ventilado, por sus dimensiones, entra en la categoría de frigoríficos con capacidad igual o inferior a 700 litros.

Su capacidad real y nominal es de 650 litros.

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 740 mm x P 830 mm x A 2010 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 624 mm x P 700 mm x A 1400 mm
<b>Peso neto</b>	134 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	luz interior, 3 rejillas GN2/1, 3 pares de guías, cerradura con llave
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	-2 °C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	300 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	mediante termostato digital
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	Reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	con llave
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacidad del frigorífico</b>	650 LT
<b>Control de temperatura</b>	mediante termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Estructura del frigorífico</b>	De acero inoxidable
<b>Tipo de armario refrigerado</b>	Estándar
<b>Categoría de litros</b>	700 LT
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+32 °C / 55% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	E
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Cantidad de gas</b>	130 gr
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

[www.gastrodomus.es](http://www.gastrodomus.es)

Datos: 17/05/2026

## **Pedido del cliente**

Generado el 17/05/2026

---