

## Pedido del cliente

**Lavautensilios mecánica industrial cesta 500x500 mm  
bandeja 600x400 mm altura útil de 400 mm**

**Precio: 3.517,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** UT850.23AP

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Lavaobjetos

## Pedido del cliente

---

### Descripción

**Lavautensilios industrial mecánico cesto 500 x 500 mm, bandejas 600 x 400 mm, altura útil 400 mm.**

El lavautensilios profesional en **acero inoxidable** es la solución ideal para **cocinas profesionales, laboratorios alimentarios, panaderías** y negocios **Ho.Re.Ca.** que requieren **altas prestaciones en espacios reducidos**. Gracias a su **diseño compacto** y a la **altura útil de 40 cm**, se integra perfectamente en módulos con fregaderos, optimizando el espacio de trabajo.

Equipado con **cesto universal de 50 x 50 cm** e **inserto inox para 5 bandejas de 60 x 40 cm**, este equipo ofrece una **gran capacidad de carga**, ideal para el lavado de **utensilios, ollas, bandejas y equipos voluminosos**. Las **dos bombas de lavado** y los **brazos dobles en acero inoxidable** garantizan una **limpieza profunda y uniforme**, incluso con suciedad difícil.

El **panel de control táctil** con **5 ciclos de lavado** (60, 90, 120, 150 y 180 segundos) y **cuenta atrás integrada** permite un uso **simple e intuitivo**, mientras que los **termómetros digitales** aseguran un control constante de la temperatura.

El equipo incluye **ciclo de autolimpieza** para mantener un alto rendimiento en el tiempo y un **programa de aclarado en frío** que favorece el **ahorro energético**. Además, el **sistema atmosférico** garantiza un **aclarado constante en temperatura y presión**, asegurando resultados óptimos.

La **estructura de doble pared en acero inoxidable** mejora el **aislamiento térmico y acústico**, ofreciendo:

- Menor dispersión de calor
- Mayor eficiencia energética
- Reducción del ruido operativo

#### Características técnicas:

- Doble pared aislante
- Microinterruptor magnético con parada al abrir la puerta
- Bomba de desagüe integrada con filtro
- Dosificadores eléctricos para detergente y abrillantador
- Resistencias blindadas con protección termostática
- Brazos de lavado y aclarado dobles en acero inoxidable
- Cesto universal inox 50 x 50 cm
- Inserto inox para 5 bandejas 60 x 40 cm

?? Para ofrecer siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos; el aspecto puede diferir ligeramente de las fotos.

---

### Características

## Pedido del cliente

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 600 mm x P 695 mm x H 860 mm
<b>Tensión</b>	Trifásica - 400 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 cesta o en acero inoxidable 500 x 500 mm; 1 soporte para 5 bandejas en acero inoxidable, dosificador de detergente, dosificador de abrillantador, brazos giratorios en acero inoxidable, bomba de desagüe
<b>Alimentación eléctrica</b>	400 V/ 3 N/ 50 Hz
<b>Tipo de máquina</b>	Lavautensilios
<b>Duración del ciclo</b>	60-90-120-150-180 segundos
<b>Capacidad de la cuba</b>	16 L
<b>Tipo de cesta</b>	Cesta cuadrada
<b>Medida de la cesta</b>	500 mm x 500 mm
<b>Tipo de controles</b>	Controles electrónicos
<b>Resistencia de la cuba</b>	2,5 kW
<b>Resistencia de la caldera</b>	4,6 kW
<b>Capacidad de la caldera</b>	10 L
<b>Dispensador de abrillantador</b>	Con dispensador de abrillantador incorporado
<b>Dispensador de detergente</b>	Con dispensador de detergente incorporado
<b>Potencia total</b>	5,25 KW
<b>Potencia de la bomba de lavado</b>	1 Hp
<b>Temperatura de lavado/enjuague</b>	55°C / 85°C
<b>Cable</b>	NO incluido
<b>Requisitos para el cable de alimentación</b>	Cable trifásico 5 polos (3P+N+T)