

Pedido del cliente

**Lavautensilios mecánica industrial cesta 500x500 mm
bandeja 600x400 mm altura útil de 400 mm**

Precio: 3.391,00 € + IVA



Referencia: UT850.23AP

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Lavaobjetos

Pedido del cliente

Descripción

Lavautensilios industrial mecánico cesto 500 x 500 mm, bandejas 600 x 400 mm, altura útil 400 mm.

El lavautensilios profesional en **acero inoxidable** es la solución ideal para **cocinas profesionales, laboratorios alimentarios, panaderías** y negocios **Ho.Re.Ca.** que requieren **altas prestaciones en espacios reducidos**. Gracias a su **diseño compacto** y a la **altura útil de 40 cm**, se integra perfectamente en módulos con fregaderos, optimizando el espacio de trabajo.

Equipado con **cesto universal de 50 x 50 cm** e **inserto inox para 5 bandejas de 60 x 40 cm**, este equipo ofrece una **gran capacidad de carga**, ideal para el lavado de **utensilios, ollas, bandejas y equipos voluminosos**. Las **dos bombas de lavado** y los **brazos dobles en acero inoxidable** garantizan una **limpieza profunda y uniforme**, incluso con suciedad difícil.

El **panel de control táctil** con **5 ciclos de lavado** (60, 90, 120, 150 y 180 segundos) y **cuenta atrás integrada** permite un uso **simple e intuitivo**, mientras que los **termómetros digitales** aseguran un control constante de la temperatura.

El equipo incluye **ciclo de autolimpieza** para mantener un alto rendimiento en el tiempo y un **programa de aclarado en frío** que favorece el **ahorro energético**. Además, el **sistema atmosférico** garantiza un **aclarado constante en temperatura y presión**, asegurando resultados óptimos.

La **estructura de doble pared en acero inoxidable** mejora el **aislamiento térmico y acústico**, ofreciendo:

- **Menor dispersión de calor**
- **Mayor eficiencia energética**
- **Reducción del ruido operativo**

Características técnicas:

- **Doble pared aislante**
- **Microinterruptor magnético** con parada al abrir la puerta
- **Bomba de desagüe integrada con filtro**
- **Dosificadores eléctricos** para detergente y abrillantador
- **Resistencias blindadas** con protección termostática
- **Brazos de lavado y aclarado dobles** en acero inoxidable
- **Cesto universal inox 50 x 50 cm**
- **Inserto inox para 5 bandejas 60 x 40 cm**

?? Para ofrecer siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos; el aspecto puede diferir ligeramente de las fotos.

Características

Pedido del cliente

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 600 mm x P 695 mm x H 860 mm
Tensión	Trifásica - 400 V
Equipamiento de serie	1 cesta o en acero inoxidable 500 x 500 mm; 1 soporte para 5 bandejas en acero inoxidable, dosificador de detergente, dosificador de abrillantador, brazos giratorios en acero inoxidable, bomba de desagüe
Alimentación eléctrica	400 V/ 3 N/ 50 Hz
Tipo de máquina	Lavautensilios
Duración del ciclo	60-90-120-150-180 segundos
Capacidad de la cuba	16 L
Tipo de cesta	Cesta cuadrada
Medida de la cesta	500 mm x 500 mm
Tipo de controles	Controles electrónicos
Resistencia de la cuba	2,5 kW
Resistencia de la caldera	4,6 kW
Capacidad de la caldera	10 L
Dispensador de abrillantador	Con dispensador de abrillantador incorporado
Dispensador de detergente	Con dispensador de detergente incorporado
Potencia total	5,25 KW
Potencia de la bomba de lavado	1 Hp
Temperatura de lavado/enjuague	55°C / 85°C
Cable	NO incluido
Requisitos para el cable de alimentación	Cable trifásico 5 polos (3P+N+T)